



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8RB128
Typengenehmigung erteilt	20230711
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	RUBAG
04 Typ	Dumper 4R1840RH
05 Typ; Variante/Version	4R1840RH; -/-
06 Vorziffer	4.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	3191
10 Hersteller	HYPERMEC srl, 13900 IT-Biella
11 Herstellerplakette	links, vorn am Hinterwagen
12 Fahrgestellnummer	links, beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	9,36
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis auf alle Räder,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Trommel auf Kardan der VA,
21 Hilfsbremse Z2	über Antrieb auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNV88C-D
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2190
28 Leistung kW	35.5
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	140.4
29 Md. max n	1950
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	4TNV88C-D??(?)
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Kleber auf Ventildeckel
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum teilweise mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3650
40 Länge bis	4380
41 Breite von	1482
41 Breite bis	1978
42 Höhe von	2612
42 Höhe bis	2715
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1105
43 Überhang hinten bis	1420
44 Abstand Achse 1-2 von	1789
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1104
47 Spur Achse 1 bis	1468
48 Spur Achse 2 von	1140
48 Spur Achse 2 bis	1468
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2580



52 Leergewicht bis	2810
53 Garantiegewicht von	6540
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2940
54 Achsgarantie v bis	6000
54 Achsgarantie h von	2940
54 Achsgarantie h bis	6000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3200
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1600
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	150
69 Reifen Felgen	12-16.5 PR10; 9.75x16.5
70 Reifen Felgen	10.0/75-15.3 PR14; 9.00x15.3
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 2508-2578 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	06) ww. 40..... / 41..... / 42.....
Bemerkungen Z3	21) Notlösung: mech., Rückzugsmutter an Spindel
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich