



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8RB130
Typengenehmigung erteilt	20230711
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20240320
Erweiterung TG Positionen	'40/41/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	RUBAG
04 Typ	Dumper 4R3460RH
05 Typ; Variante/Version	4R3460RH; -/-
06 Vorziffer	6.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	3191
10 Hersteller	HYPERMEC srl, 13900 IT-Biella
11 Herstellerplakette	links, vorn am Hinterwagen
12 Fahrgestellnummer	links, beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	13,41
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreise auf VA/HA,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Mehrscheiben im Ölbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNV98CT
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3319
28 Leistung kW	53.7
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	280.0
29 Md. max n	1625
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	4TNV98CT-N??(?)
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette auf Ventildeckel
35 Geräushdämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum teilweise mit
35 Geräushdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4120
40 Länge bis	5860
41 Breite von	1768
41 Breite bis	2450
42 Höhe von	2497
42 Höhe bis	2984
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1115
43 Überhang hinten bis	1535
44 Abstand Achse 1-2 von	1990
44 Abstand Achse 1-2 bis	2010
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1406
47 Spur Achse 1 bis	1762
48 Spur Achse 2 von	1406
48 Spur Achse 2 bis	1762
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	3690
52 Leergewicht bis	3980
53 Garantiegewicht von	9815
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4155
54 Achsgarantie v bis	6000
54 Achsgarantie h von	4155
54 Achsgarantie h bis	6000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1800
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	150
69 Reifen Felgen	12.5-18 16PR; 9.0x18, 9.75x18
70 Reifen Felgen	400/60R15.5 130A8; 13.00x15.3
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 2654-2852 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende bis 4000 mm
Bemerkungen Z2	B= Ausnahmefahrzeug: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende > 4000 mm
Bemerkungen Z4	06) ww. 60..... / 61..... / 62.....
Bemerkungen Z6	21) Notlösung: mech., Schraube an Achsgehäuse
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	A/B = 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	A/B = 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden
Bemerkungen Z19	Anbringung: im Anhängerbetrieb links+rechts Rückspiegel
Bemerkungen Z20	Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z21	B = 250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit Gültigkeit für die ganze Schweiz und FL;
Bemerkungen Z22	Art der Ausnahme: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende ... mm
Bemerkungen Z23	A/B = 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 500 cm ²)



Typenscheinschweiz.ch