



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8RB303
Typengenehmigung erteilt	20161207
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	RIGITRAC
04 Typ	SKH 75
05 Typ; Variante/Version	101
06 Vorziffer	101....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	2875
10 Hersteller	RIGITRAC TRAKTORENBAU AG, 6403 Küssnacht am Rigi
11 Herstellerplakette	rechts, in Fussraum Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydraulisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	12,64
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad;
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher auf A2, über Kardan auf A1
23 Dauerbremse	hydrostatischer Antrieb
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD3.6L4 (C4DI85C)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	85
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	460
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/04602661EY
34 Motorkennzeichen	TCD3.6L4
34 Motorkennzeichen	Plakette, rechts seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3450
40 Länge bis	4390
41 Breite von	1900
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	2330
42 Höhe bis	2450
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1150
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	1940
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	1940
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	3400
52 Leergewicht bis	4000
53 Garantiegewicht von	6500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	13000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2800
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	5000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	340/80R20 139G, 420/75R20 154A8, 440/65R20 138D
70 Reifen Felgen	560/45R22.5 152D, 600/50R22.5 159D, 360/70R24 122D
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 2642-3575mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine LOCHMANN RT4; DLG-Prüfbericht-Nr. 2013-423 nach 2009/75 EG
Bemerkungen Z3	18) Hydrostat mit mechanischer Untersetzung
Bemerkungen Z5	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung elektronisch
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich