



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8RB304
Typengenehmigung erteilt	20191108
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	RIGITRAC
04 Typ	SKH 150
05 Typ; Variante/Version	106; -/-
06 Vorziffer	106....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	2875
10 Hersteller	RIGITRAC TRAKTORENBAU AG, 6403 Küssnacht am Rigi
11 Herstellerplakette	rechts, in Fussraum Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydraulisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	15,64
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad;
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher auf A1+A2
23 Dauerbremse	hydrostatischer Antrieb
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F4HFE413K
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4485
28 Leistung kW	125.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	710.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	F4HFE413K
34 Motorkennzeichen	Plakette, rechts seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4290
40 Länge bis	5351
41 Breite von	2310
41 Breite bis	2546
42 Höhe von	2752
42 Höhe bis	2887
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1260
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1810
47 Spur Achse 1 bis	1950
48 Spur Achse 2 von	1810
48 Spur Achse 2 bis	1950
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	6180
52 Leergewicht bis	6900
53 Garantiegewicht von	10500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	8300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	28000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3600
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	7000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v/h= 440/80R28 151D; 480/65R28 142D; 540/65R30 153A8; 600/60R30 158D; 600/65R30 152A8
70 Reifen Felgen	v/h= 480/70R34 149A8; 540/65R34 152D; 270/95R38 140A8; 300/85R42 144A8;
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 650-775mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine LOCHMANN RT5; DLG-Prüfbericht-Nr. 2018-565 nach 1322/2014 EG
Bemerkungen Z3	16) Vorderradlenkung, Allrad-Analoglenkung; zusätzlich elektr. blockierbare Allrad-
Bemerkungen Z4	Parallellenkung; wird bei Geschwindigkeiten über 18 km/h automatisch blockiert
Bemerkungen Z6	18) Hydrostat mit mechanischer Untersetzung
Bemerkungen Z8	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung elektronisch
Bemerkungen Z11	30) 1/R-6.77-97.2-150-19-12 und 1/ww. 6-15-lwc-2-6.5-9.5-R oder 2-15-lwc-2-6.5-9.5-R oder 1-15-lwc-4-5.3-7.5-R
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	160 - Folgende Fz-Teile müssen vor der Fahrt gesichert werden: Parallellenkung