



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8RB402
Typengenehmigung erteilt	20090903
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ROHRER-MARTI
04 Typ	BR28
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	2886
10 Hersteller	BERGMANN MASCHINENBAU GMBH+CO.KG, D-49716 MEPPEN-HUENTEL
11 Herstellerplakette	rechts, am Hinterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Hinterwagen, oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	19,32
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	29



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Ölbad auf VR
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Federspeicher, Mehrscheiben/Ölbad
21 Hilfsbremse Z2	auf VR, abstufbar
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V3600-EU2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3620
28 Leistung kW	49.1
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	217.7
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/M065044 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	V3600
34 Motorkennzeichen	vorne, links am Zylinderblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Seitendeckel links und rechts, sowie Motor-
35 Geräuschkämpfung Z2	raum oben, links und hinten teilweise mit
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionsmaterial belegt.
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



40 Länge von	4473
40 Länge bis	0
41 Breite von	1934
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2120
42 Höhe bis	2802
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1094
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2270
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1600
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3555
52 Leergewicht bis	3700



53 Garantiegewicht von	8460
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	365/70R18 132G; 11.00x18
70 Reifen Felgen	12.5/80-18 132A6; 11.00x18
Bemerkungen Z1	22) Notlösung: mech., Schraube an Achsgehäuse
Bemerkungen Z3	42) ww. mit Ueberrollbügel= 2802mm
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z11	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich