



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

SCHILTRAC 2058

Typengenehmigungs-Nr.: 8SA202

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	8SA202
Typengenehmigung erteilt	20000107
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	20000519
Erweiterung TG Positionen	'14/54
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	106
02 Fahrzeugsbart	Fahrgestell
10 EFKO-Code	2823

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	SCHILTRAC
04 Typ	2058
06 Vorziffer	58...
07 Karosserieform Code	0
10 Hersteller	SCHILTRAC-FAHRZEUGBAU GMBH, 6374 Buochs
11 Herstellerplakette	rechts in Kabine, an Mittelkonsole, links hinter Beifahrersitz
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Längsträger, hinter Kabine

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4M1011F
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2914
28 Leistung kW	59
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	252



29 Md. max n	1750
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/180126901000 Austritt abh
34 Motorkennzeichen	BF4M1011F
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Ventildeckel
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4 (ww. mit Einzel- oder Doppelbereifung)
15 Federung	a.W. v+h= hydropneumatisch, sperrbar
16 Lenkung	hyrostatisch
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	9.96

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln/Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	mech., Aussenband, auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



39 Rückspiegel

links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	1880
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1280
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	3100
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	2260
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	2260
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	5500
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	E= 10.0/75-15.3 10PR
70 Reifen Felgen	E= 31x15.50-15 10PR



71 Reifen Felgen

Doppelbereifung siehe Bemerkungen

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen OECD-Nr.= 3/1422; zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine ausbaubar
Bemerkungen Z3	18) Strassen-/Geländegruppe; a.W. Halbgang
Bemerkungen Z5	36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z7	68) Doppelbereifung, wahlw.:
Bemerkungen Z8	v+h= 10.0/75-15.3 10PR + 6.50-16 8PR
Bemerkungen Z9	h = 10.0/75-15.3 10PR + 10.0/75-15.3 10PR
Bemerkungen Z10	h = 31x15.50-15 10PR + 6.50-16 8PR
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101 - Anzahl Plomben: 1/ Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	8SA202
Marke	SCHILTRAC
Typ	2058
Leergewicht_von	0
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	5500
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m4
iAchse	'9.96
Vmax_von	30
Vmax_bis	0
Motormarke	DEUTZ
Motortyp	BF4M1011F
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	2914
Leistung	59



Leistung_bei_n_min	2600
Drehmoment	252
Drehmoment_bei_n_min	1750
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4 (ww. mit Einzel- oder Doppelbereifung)
Antrieb	A (v= ausschaltbar)
Emissionscode	F00
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0



TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20000107
GeräuschCode	GDAL
Fahrgeräusch	80.5
Standgeräusch	75
Standgeräusch_bei_n/min	2100