



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

SCHILTRAC 2068

Typengenehmigungs-Nr.: 8SA203

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|-------------|
| Typengenehmigungsnummer | 8SA203 |
| Typengenehmigung erteilt | 20040101 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsbart | Fahrgestell |
| 10 EFKO-Code | 2823 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | SCHILTRAC |
| 04 Typ | 2068 |
| 05 Typ; Variante/Version | Motor: DEUTZ BF4M2011 (CE62) |
| 06 Vorziffer | 68... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 Hersteller | SCHILTRAC-FAHRZEUGBAU GMBH, 6374 Buochs |
| 11 Herstellerplakette | an Mittelkonsole hinter rechtem Sitz |
| 12 Fahrgestellnummer | links, seitlich am Längsträger hinter Sicherheitsrahmen |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|----------------------|
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | BF4M2011 (Code CE62) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3109 |
| 28 Leistung kW | 62 |
| 28 Leistung n | 2800 |
| 29 Md. max Nm | 250 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 29 Md. max n | 1550 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/T18.01.269.01.0.00 Austritt abh |
| 34 Motorkennzeichen | BF4M2011 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, oben auf Ventildeckel |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | a.W. hydropneumatisch, blockierbar |
| 16 Lenkung | hyrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 9.96 |

Bremsen

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydraulisch, hydr.Unterstützung |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-V/H, A1+A2 Trommeln |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Aussenband, auf Kardan |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |



Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2700 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3100 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1530 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2260 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1470 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2260 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 7000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3300 |



| | |
|-------------------------------------|------|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 5000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 6000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 3500 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|--|
| 69 Reifen Felgen | 11.5/80-15.3 12/14PR (135/139) 15.0/55-17 10/12PR (134/138) 425/55R17 134G |
| 70 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2390-2600mm nach ETRTO |



71 Reifen Felgen

Load-Index = je nach Aufbau bei der Einzelabnahme kontrollieren Doppelbereifung
siehe Bemerkung

Bemerkungen

| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsrahmen OECD-Nr.= 3/1422; zur teilweisen oder ganz geschlossenen Kabine ausbaubar |
| Bemerkungen Z3 | 18) Strassen-/Geländegruppe; a.W. Halbgang |
| Bemerkungen Z5 | 36/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren |
| Bemerkungen Z6 | Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutternenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z8 | 68) Doppelbereifung |
| Bemerkungen Z9 | v+h= Basisbereifung und 7.50-18 oder h= Basisbereifung und 11.5/80-15.3 |
| Bemerkungen Z14 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z15 | 101 - Anzahl Plomben: 1/ Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|----------------------|
| TG-Code | 8SA203 |
| Marke | SCHILTRAC |
| Typ | 2068 |
| Leergewicht_von | 0 |
| Leergewicht_bis | 0 |
| Garantiegewicht_von | 7000 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m4 |
| iAchse | '9.96 |
| Vmax_von | 30 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | DEUTZ |
| Motortyp | BF4M2011 (Code CE62) |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 3109 |



| | |
|----------------------|-----------------------|
| Leistung | 62 |
| Leistung_bei_n_min | 2800 |
| Drehmoment | 250 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1550 |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A; vorne ausschaltbar |
| AbgasCode | AGAG |
| Emissionscode | F01 |
| ET-CO | 1280 |
| ET-THC | 400 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 6760 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 130 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20040101 |
| GeräuschCode | GDAL |
| Fahrgeräusch | 77 |
| Standgeräusch | 73 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2100 |