



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8SA204
Typengenehmigung erteilt	20030605
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
04 Marke	SCHILTRAC
04 Typ	2068
05 Typ; Variante/Version	Motor: DEUTZ BF4M2011 (C62)
06 Vorziffer	68...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2823
10 Hersteller	SCHILTRAC-FAHRZEUGBAU GMBH, 6374 Buochs
11 Herstellerplakette	an Mittelkonsole hinter rechtem Sitz
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Längsträger hinter Sicherheitsrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. hydropneumatisch, blockierbar
16 Lenkung	hyrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	9.96
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, hydr.Unterstützung
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-V/H, A1+A2 Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	mech., Aussenband, auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4M2011 (Code C62)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3109
28 Leistung kW	62.0
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	250.0
29 Md. max n	1550
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/T18.01.269.01.0.00 Austritt abh
34 Motorkennzeichen	BF4M2011
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Ventildeckel
35 Geräuschdämpfung Z1	Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	3100
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	2260
48 Spur Achse 2 von	1470
48 Spur Achse 2 bis	2260
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0



52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	7000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	11.5/80-15.3 12/14PR (135/139) 15.0/55-17 10/12PR (134/138) 425/55R17 134G
70 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2390-2600mm nach ETRTO
71 Reifen Felgen	Load-Index = je nach Aufbau bei der Einzelabnahme kontrollieren Doppelbereifung siehe Bemerkung
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen OECD-Nr.= 3/1422; zur teilweisen oder ganz geschlossenen Kabine ausbaubar
Bemerkungen Z3	18) Strassen-/Geländegruppe; a.W. Halbgang
Bemerkungen Z5	36/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren
Bemerkungen Z6	Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z8	68) Doppelbereifung
Bemerkungen Z9	v+h= Basisbereifung und 7.50-18 oder h= Basisbereifung und 11.5/80-15.3
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1/ Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube