



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# SCHILTRAC Eurotrans

Typengenehmigungs-Nr.: 8SA208

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	8SA208
Typengenehmigung erteilt	20200324
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220124
Erweiterung TG Positionen	'40/42/43/52/55/57
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	107
02 Fahrzeugsbart	Basisfahrzeug
10 EFKO-Code	2823

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	SCHILTRAC
04 Typ	Eurotrans
05 Typ; Variante/Version	Eurotrans 6150;
06 Vorziffer	0..3..
07 Karosserieform Code	0
10 Hersteller	SCHILTRAC-FAHRZEUGBAU GMBH, 6374 Buochs
11 Herstellerplakette	links, in Kabine hinter Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Chassisträger hinter Vorderachse

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD6.1L6 (C5VI129)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6057
28 Leistung kW	129
28 Leistung n	2000



29 Md. max Nm	750
29 Md. max n	1450
30 Abgasreinigung	1/04603073,04603078 und K:1/04603004,04603006
34 Motorkennzeichen	TCD6.1L6
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; stirnseitig über Schwungrad
35 Geräuschdämpfung Z1	Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4 (ww. mit Einzel- oder Doppelbereifung)
15 Federung	hydro-pneumatisch; blockierbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	12,80
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	h2m
18 iA 2	15,43
18 Zuordnung 2	b

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise A1/A2, Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Federspeicher, Scheibe auf Kardan...
23 Dauerbremse	a.W. Retarder

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	5234
40 Länge bis	7950
41 Breite von	2000
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2400
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	592
43 Überhang hinten bis	1950
44 Abstand Achse 1-2 von	2950
44 Abstand Achse 1-2 bis	3950
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1600
47 Spur Achse 1 bis	1950
48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	1950
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	5000
--------------------	------

52 Leergewicht bis	10000
--------------------	-------

53 Garantiegewicht von	12000
------------------------	-------

53 Garantiegewicht bis	14000
------------------------	-------

54 Achsgarantie v von	7000
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	7000
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 Dachlast	50
-------------	----

57 gebremst mech	28000
------------------	-------

57 gebremst autom	28000
-------------------	-------

58 ungebremst mech	2500
--------------------	------

58 ungebremst autom	2500
---------------------	------

59 mit Auflaufbremse mech	3500
---------------------------	------

59 mit Auflaufbremse autom	3500
----------------------------	------

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 2000

67 Stützlast autom 2000

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v/h= 400/70R20 149A8, 405/70R20 136G

70 Reifen Felgen v/h= 355/50R22.5 154K, 385/55R22.5 158L/160J

71 Reifen Felgen weitere Varianten im Abrollumfang 2750 - 3257mm ETRTO möglich

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 07) Sicherheitskabine Typ: EUROTRANS; OECD Nr. 4/1 534

Bemerkungen Z3 18) Strassen-, Geländegruppe

Bemerkungen Z5 22) ... abstufbar. Notlösung: mech., Schraube an Gehäuse

Bemerkungen Z22 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z23 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 8SA208

Marke SCHILTRAC

Typ Eurotrans

Leergewicht\_von 5000

Leergewicht\_bis 10000

Garantiegewicht\_von 12000

Garantiegewicht\_bis 14000

Gesamtzuggewicht\_von 0

Gesamtzuggewicht\_bis 0

Getriebe m4

iAchse '12.80

Vmax\_von 30

Vmax\_bis 0

Motormarke DEUTZ

Motortyp TCD6.1L6 (C5VI129)

Bauart 4-Takt / 6 / Reihe-DI



Treibstoff	D
Hubraum	6057
Leistung	129
Leistung_bei_n_min	2000
Drehmoment	750
Drehmoment_bei_n_min	1450
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4 (ww. mit Einzel- oder Doppelbereifung)
Antrieb	A
AbgasCode	ANCE
Emissionscode	F05
ET-CO	10
ET-THC	10
ET-NMHC	0
ET-NOx	120
ET-THC+NOx	0
ET-PM	6
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0



ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20200324
GeräuschCode	GDCC
Fahrgeräusch	80.2
Standgeräusch	75
Standgeräusch_bei_n/min	2250