



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8SA209
Typengenehmigung erteilt	20250129
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	SCHILTRAC
04 Typ	Eurotrans
05 Typ; Variante/Version	Eurotrans 6150; -/-
06 Vorziffer	0..4...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2823
10 Hersteller	SCHILTRAC-FAHRZEUGBAU GMBH, 6374 Buochs
11 Herstellerplakette	links, in Kabine hinter Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Chassisträger hinter Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4; (ww. mit Einzel- oder Doppelbereifung)
15 Federung	hydro-pneumatisch; blockierbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	15.43
18 Zuordnung 1	a



18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise A1/A2, Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Federspeicher, Scheibe auf Kardan...
23 Dauerbremse	a.W. Retarder
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD6.1L6 (C5VI180A)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6057
28 Leistung kW	180.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	1000.0
29 Md. max n	1450
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	TCD6.1L6
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; stirnseitig über Schwungrad
35 Geräuschdämpfung Z1	Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5234
40 Länge bis	7950
41 Breite von	2000
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2400
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	592
43 Überhang hinten bis	1950
44 Abstand Achse 1-2 von	2950
44 Abstand Achse 1-2 bis	3950
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1600
47 Spur Achse 1 bis	1950
48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	1950



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5000
52 Leergewicht bis	10000
53 Garantiegewicht von	12000
53 Garantiegewicht bis	14000
54 Achsgarantie v von	7000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	28000
57 gebremst autom	28000
58 ungebremst mech	2500
58 ungebremst autom	2500
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	2000
67 Stützlast autom	2000
69 Reifen Felgen	v/h= 400/70R20 149A8, 405/70R20 136G
70 Reifen Felgen	v/h= 355/50R22.5 154K, 385/55R22.5 158L/160J
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfang 2750 - 3542mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ: EUROTRANS; OECD Nr. 4/1 534
Bemerkungen Z3	18) Strassen-, Geländegruppe
Bemerkungen Z5	22) ... abstufbar. Notlösung: mech., Schraube an Gehäuse
Bemerkungen Z7	30) KP: 1/04604680, 1/04604685 + K: 1/04603004, 1/04603006
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich