



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8SA302
Typengenehmigung erteilt	20050207
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20080407
Erweiterung TG Positionen	'52
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	STILL
04 Typ	RX50-15
05 Typ; Variante/Version	5054
06 Vorziffer	515054.....
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	4196
10 Hersteller	STILL GmbH, D-22113 HAMBURG
11 Herstellerplakette	im Fussraum, Mitte Batteriewand
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Kotflügel
14 Achsen/Räder	'2/3
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m1
18 iA 1	28,27
19 Fahrzeug Vmax mech von	12



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln auf VR	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln auf VR	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	ABM	
25 Motor Typ	TDF471/4DG11MC-4	
26 Bauart	/	
26 Bauart Treibstoff	E	
27 Hubraum	0	
28 Leistung kW	4.9	
28 Leistung n	1635	
29 Md. max Nm	83.0	
29 Md. max n	1635	
34 Motorkennzeichen	TDF471/4DG11MC-4	
34 Motorkennzeichen	12V/4,9kW/1635-min	Plakette am Motorgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	1777	
40 Länge bis	3377	
41 Breite von	996	



41 Breite bis	1043
42 Höhe von	2260
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	224
43 Überhang hinten bis	323
44 Abstand Achse 1-2 von	1129
44 Abstand Achse 1-2 bis	1228
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	842
47 Spur Achse 1 bis	870
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1987
52 Leergewicht bis	3147
53 Garantiegewicht von	4810
53 Garantiegewicht bis	5000
54 Achsgarantie v von	4290



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1650
54 Achsgarantie h bis	1660
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1800
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0



67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 18x7-8 18PR Super-Elastic; 4.33R-8
70 Reifen Felgen	h= 16x6-8 16PR Super-Elastic; 4.33R-8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich von 1428-1501mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	36) Sicherheitsrahmen, ausbaubar zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine
Bemerkungen Z2	Masse, Gewichte, VTS-Ausrüstung, bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z4	40) Basisfahrzeug ohne Gabeln; verschiedene Gabellängen möglich
Bemerkungen Z6	52) Batteriegewicht 422-710kg
Bemerkungen Z8	75) nicht bewertbar
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: bewegliche Hebegabeln hochklappen
Bemerkungen Z14	feste entfernen oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen