



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8SA602
Typengenehmigung erteilt	20070212
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20150921
Erweiterung TG Positionen	'09/20
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	Jimny 1.3
05 Typ; Variante/Version	FJ
06 Vorziffer	JSAFJB43V.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	6900
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Längsträger vor Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,30



19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z3	Gemäss Basis Typengenehmigung
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SUZUKI
25 Motor Typ	M13A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1328
28 Leistung kW	37.66
28 Leistung n	3440
29 Md. max Nm	104.2
29 Md. max n	3440
30 Abgasreinigung	1/76J-C01 oder 1/76J-C03 und 1/76J-C02
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/81A-M02
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/84A-M01
34 Motorkennzeichen	M13A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links auf Schwungradgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3625
40 Länge bis	3805
41 Breite von	1600
41 Breite bis	1645
42 Höhe von	1705
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	740
43 Überhang hinten bis	845
44 Abstand Achse 1-2 von	2250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1355
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1365
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1135
52 Leergewicht bis	1180
53 Garantiegewicht von	1420
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	680
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	790
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	350
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/70R15 95S; 5.5x15 ET05
Bemerkungen Z1	09) In Abweichung zur Gesamtgenehmigung e6*70/156*0056 wurde das
Bemerkungen Z2	Fahrzeug durch folgende Massnahmen auf Vmax 30km/h reduziert:
Bemerkungen Z3	- Aenderung Uebersetzung des Zwischengetriebes; Bezeichnung: JESA
Bemerkungen Z4	TP30 unten am Getriebegehäuse eingeschlagen
Bemerkungen Z5	- elektronisch gesteuerte Drosselklappe und Drehzahlbegrenzung auf
Bemerkungen Z6	3440/min.; Typ: JESA BK1000
Bemerkungen Z7	- Ersatz des original Gaspedales durch Potentiometer-Pedal
Bemerkungen Z8	- TG abgeleitet von CH 1SD6 13, 1SD6 37, 1SD6 90, 1SD7 26, 1SD7 74 und 1SD7 82
Bemerkungen Z10	18) mit Reduktionsgetriebe, Strasse / Gelände
Bemerkungen Z12	19) Vmax im 1. Gang 6km/h bei 3440/min. VTS Art. 161/1; landw. Motorfahrzeug
Bemerkungen Z14	56) Anhängervorrichtung Typ SZM58A $\phi$ e1!00-0764
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z19	101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsort: an Elektroniksteuerkasten und an
Bemerkungen Z20	Zwischengetriebe; beide Gehäuseteile verdrahtet und plombiert
Bemerkungen Z21	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z22	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e6*70/156*0056 auf Herstellerschild ohne
Bemerkungen Z23	Gültigkeit. Grund: Vmax reduziert auf 30 km/h