



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8SA801
Typengenehmigung erteilt	19980421
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	SEP
04 Typ	Gulliver 416
05 Typ; Variante/Version	416 oder 416F
06 Vorziffer	416G5..... / 416FG5.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	3263
10 Hersteller	S.E.P. S.R.L, I-42018 S. MARTINO IN RIO (RE)
11 Herstellerplakette	links, Mitte Fahrzeug, unterhalb Handbremshebel
12 Fahrgestellnummer	hinten an Differentialgehäuse, oberhalb Zapfwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m1
18 iA 1	4,50
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	16



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR; Einzelrad-
20 Betriebsbremse Z2	bremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	LOMBARDINI
25 Motor Typ	LDW602/B1
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	611
28 Leistung kW	10.5
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	35.0
29 Md. max n	2200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/L (107 5460 464) Austritt abu
34 Motorkennzeichen	LDW602/B1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'-



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2384
40 Länge bis	2537
41 Breite von	804
41 Breite bis	1050
42 Höhe von	1140
42 Höhe bis	1990
43 Überhang vorne von	712
43 Überhang vorne bis	865
43 Überhang hinten von	650
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1022
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	681
47 Spur Achse 1 bis	740
48 Spur Achse 2 von	612
48 Spur Achse 2 bis	846
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	760



52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	1700
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 23x 8.50-12 4PR, 7.00x12; 5.00-12 4PR, 3.00x12; 6.5/80-12 4PR, 5.00x12
70 Reifen Felgen	h= 26x12.00-12 4PR, 10.5x12; 7.00-12 4PR, 5.00x12
Bemerkungen Z1	07) landw. Motorkarren = Sicherheitsbügel OCSE NT/ROPS R/S 0120/1
Bemerkungen Z3	18) mit hydrostatischer Geländestufe
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort / Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z12	160 - Folgende Fz.-Teile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Richtungsblinker vorn in Fahrtstellung