



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8SA802
Typengenehmigung erteilt	19991220
gültig für Importdatum bis	20090630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	SEP
04 Typ	Gulliver HST
05 Typ; Variante/Version	425
06 Vorziffer	425G5.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	3263
10 Hersteller	S.E.P. S.R.L, I-42018 S. MARTINO IN RIO (RE)
11 Herstellerplakette	hinten, Mitte Fahrzeug
12 Fahrgestellnummer	hinten an Differentialgehäuse, oberhalb Zapfwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m1
18 iA 1	4,50
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	16



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR; Einzelrad-
20 Betriebsbremse Z2	bremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D 722-E
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	719
28 Leistung kW	12.4
28 Leistung n	3200
29 Md. max Nm	40.1
29 Md. max n	2600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ 15262-12111 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	D722
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer rechts seidl. am B unter Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'-



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2517
40 Länge bis	0
41 Breite von	804
41 Breite bis	1038
42 Höhe von	2000
42 Höhe bis	2010
43 Überhang vorne von	835
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	660
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1022
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	681
47 Spur Achse 1 bis	751
48 Spur Achse 2 von	612
48 Spur Achse 2 bis	846
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	700



52 Leergewicht bis	800
53 Garantiegewicht von	1100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	550
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	550
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	1700
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 23x 8.50-12 4PR, 7.00x12; 5.00-12 4PR, 3.00x12; 6.5/80-12 4PR, 5.00x12
70 Reifen Felgen	h= 26x12.00-12 4PR, 10.5x12; 7.00-12 4PR, 5.00x12
Bemerkungen Z1	07) landw. Motorkarren = Sicherheitsbügel SEP STG 400; e13-0013; Plakette an Bügelhalterung
Bemerkungen Z3	09) e1*74/150-97/54*0017 (EG-Genehmigung Traktor; für Motorkarren ohne Bedeutung)
Bemerkungen Z5	18) mit hydrostatischer Geländestufe
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube