



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8SA903
Typengenehmigung erteilt	20080116
gültig für Importdatum bis	20090630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SHIBAURA
04 Typ	ST318
06 Vorziffer	ST318.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	7147
10 Hersteller	IHI SHIBAURA MACHINERY CO., J-164-8721 Tokyo, Japan
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	24,36
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	17



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,	
20 Betriebsbremse Z2	auf Antriebswellen der HR	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,	
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen der HR	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	SHIBAURA	
25 Motor Typ	S753	
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	954	
28 Leistung kW	12.8	
28 Leistung n	2600	
29 Md. max Nm	55.6	
29 Md. max n	1800	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ISM6490 Austritt ab	
34 Motorkennzeichen	S753	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts oben auf	Einspritzpumpengehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	2652	



40 Länge bis	2728
41 Breite von	952
41 Breite bis	1273
42 Höhe von	1700
42 Höhe bis	2287
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	785
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1405
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	822
47 Spur Achse 1 bis	971
48 Spur Achse 2 von	851
48 Spur Achse 2 bis	1000
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	835
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1040



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	410
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	630
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	850
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	850
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	850
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	1890



<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech</b>	0.0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b>	0.0
<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	425
<b>69 Reifen Felgen</b>	v= 5-12 4PR, 6-12 4PR, 20x8.00-10 4PR
<b>70 Reifen Felgen</b>	h= 8-16 4PR, 9.5-16 4PR, 29x12.00-15 4PR
<b>71 Reifen Felgen</b>	weitere im Abrollradiusbereich 742-790mm nach ETRTO möglich
<b>Bemerkungen Z1</b>	07) ww. abklappbarer Sicherheitsbügel e11*1488; für landw. Verwendung Ziffer 169 im Fz-Ausweis eintragen
<b>Bemerkungen Z3</b>	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e11*74/150-97/54*0039: Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstel-
<b>Bemerkungen Z4</b>	lerschild ohne Gültigkeit. Grund: land-/forstwirtschaftliche Zugmaschine zu Motorkarren transformiert
<b>Bemerkungen Z6</b>	73) Selbstzündungsmotor mit einer Leistung <18kW= keine Abgasgenehmigung erforderlich
<b>Bemerkungen Z14</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z15</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich