



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 8SA903  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20080116  |
| gültig für Importdatum bis | 20090630  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORKARREN   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 04 Marke                   | SHIBAURA  |
| 04 Typ                     | ST318   |
| 06 Vorziffer               | ST318.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 269   |
| 07 Karosserieform          | Geräteträger  |
| 10 EFKO-Code               | 7147  |
| 10 Hersteller              | IHI SHIBAURA MACHINERY CO., J-164-8721 Tokyo, Japan |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorn seitlich am Längsträger                |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Längsträger                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                                       |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                               |
| 18 Getriebe 1              | h2  |
| 18 iA 1                    | 24,36   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 17  |



|                                       |                                |                        |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                              |                        |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | mech., Mehrscheiben im Oelbad, |                        |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | auf Antriebswellen der HR      |                        |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Mehrscheiben im Oelbad, |                        |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | auf Antriebswellen der HR      |                        |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                |                        |
| 25 Motor Marke                        | SHIBAURA                       |                        |
| 25 Motor Typ                          | S753                           |                        |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 3 / Reihe             |                        |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                              |                        |
| 27 Hubraum                            | 954                            |                        |
| 28 Leistung kW                        | 12.8                           |                        |
| 28 Leistung n                         | 2600                           |                        |
| 29 Md. max Nm                         | 55.6                           |                        |
| 29 Md. max n                          | 1800                           |                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                             |                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ISM6490 Austritt ab          |                        |
| 34 Motorkennzeichen                   | S753                           |                        |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette; rechts oben auf      | Einspritzpumpengehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1                              |                        |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                              |                        |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1                              |                        |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                              |                        |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                   |                        |
| 40 Länge von                          | 2652                           |                        |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge bis             | 2728 |
| 41 Breite von            | 952  |
| 41 Breite bis            | 1273 |
| 42 Höhe von              | 1700 |
| 42 Höhe bis              | 2287 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 785  |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1405 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 822  |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 971  |
| 48 Spur Achse 2 von      | 851  |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1000 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 835  |
| 52 Leergewicht bis       | 0    |
| 53 Garantiegewicht von   | 1040 |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 410  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 630  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 850  |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 850  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 850  |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht mech      | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht autom     | 1890 |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 425  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 5-12 4PR, 6-12 4PR, 20x8.00-10 4PR  |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 8-16 4PR, 9.5-16 4PR, 29x12.00-15 4PR   |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollradiusbereich 742-790mm nach ETRTO möglich  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) ww. abklappbarer Sicherheitsbügel e11*1488; für landw. Verwendung<br>Ziffer 169 im Fz-Ausweis eintragen    |
| Bemerkungen Z3                      | 09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e11*74/150-97/54*0039:<br>Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstel- |
| Bemerkungen Z4                      | lerschild ohne Gültigkeit. Grund: land-/forstwirtschaftliche Zugmaschine zu<br>Motorkarren transformiert       |
| Bemerkungen Z6                      | 73) Selbstzündungsmotor mit einer Leistung <18kW= keine<br>Abgasgenehmigung erforderlich                       |
| Bemerkungen Z14                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z15                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich   |