



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 8SA905 |
| Typengenehmigung erteilt | 20081008 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | SHIBAURA |
| 04 Typ | ST333 |
| 05 Typ; Variante/Version | ST2; ST223, ST224 |
| 06 Vorziffer | ST333..... |
| 07 Karosserieform Code | 269 |
| 07 Karosserieform | Geräteträger |
| 10 EFKO-Code | 7147 |
| 10 Hersteller | IHI SHIBAURA MACHINERY CO., J-164-8721 Tokyo, Japan |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an Abdeckung vor dem Sitz |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m9 |
| 18 iA 1 | 39,68 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | h3 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 2 | 39,68 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 23 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 25 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | auf Antriebswellen der HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, |
| 21 Hilfsbremse Z2 | auf Antriebswellen der HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | SHIBAURA |
| 25 Motor Typ | N843 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1496 |
| 28 Leistung kW | 23.8 |
| 28 Leistung n | 2800 |
| 29 Md. max Nm | 94.9 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ISM2604 Austritt ab |
| 34 Motorkennzeichen | N843 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts unten am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2827 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1619 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1799 |
| 42 Höhe bis | 2447 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 753 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1600 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1101 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1151 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1070 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1345 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1185 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2050 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 950 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1100 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 1000 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 1000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 6-14 4PR, 7-14 4PR; 5x14 / 25x8.5-14 4PR; 7x14 |
| 70 Reifen Felgen | h= 9.5-24 4PR; 7x24 / 11.2-24 4PR; 10x24 / 13.6-16 4PR; 11x16 |
| Bemerkungen Z1 | 07) ww. abklappbarer Sicherheitsbügel e11-1898; für landw. Verwendung Ziffer 169 im Fz-Ausweis eintragen |
| Bemerkungen Z3 | 09/11) abgeleitet von EG-Typgenehmigung e11*2003/37*0012: Genehmigungsnummer auf Herstellerschild |
| Bemerkungen Z4 | ohne Gültigkeit. Grund: land-/forstwirtschaftliche Zugmaschine zu Motorkarren transformiert |
| Bemerkungen Z6 | 67) 450kg |
| Bemerkungen Z7 | 515kg mit Bereifung: v= 7-14 4PR / h= 11.2-24 4PR |
| Bemerkungen Z14 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z15 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z16 | 169 - Abklappbarer Schutzbügel Nr. ... bewilligt (sofern zutreffend) |
| Bemerkungen Z17 | 400 - abgeleitet von EG-Typgenehmigung e11*2003/37*0012: Genehmigungsnummer auf Herstellerschild |
| Bemerkungen Z18 | ohne Gültigkeit. Grund: land-/forstwirtschaftliche Zugmaschine zu Motorkarren transformiert |



Typenscheinschweiz.ch