



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8TA101
Typengenehmigung erteilt	19951103
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	19970711
Erweiterung TG Positionen	'05
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	THWAITES
04 Typ	AD 8000H
05 Typ; Variante/Version	AD 8000H oder MACH 074/2
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	5165
10 Hersteller	THWAITES LTD, GB-CV32 7NQ LEAMINGTON SPA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Hinterwagen, unterhalb Lenksäulenverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben am Hinterwagen, bei Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	14,78
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf VR
22 Feststellbremse	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf VR
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	104-22(KR)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2216
28 Leistung kW	37.5
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	140.0
29 Md. max n	2044
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/T183181
34 Motorkennzeichen	KR
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links, auf Motorblock; Plakette
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum links und rechts
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	4020



40 Länge bis	0
41 Breite von	1820
41 Breite bis	1870
42 Höhe von	1860
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	945
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1150
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1925
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1520
47 Spur Achse 1 bis	1570
47 ET Achse 1 von	-23.0
47 ET Achse 1 bis	-48.0
48 Spur Achse 2 von	1520
48 Spur Achse 2 bis	1570
48 ET Achse 2 von	-23.0
48 ET Achse 2 bis	-48.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2340
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	5880
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4090
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1790
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2625
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	11.5/80-15.3; 9.00x15.3 ET-23 oder ET-48
Bemerkungen Z1	24) Plombierung der Einspritzpumpe nicht erforderlich; Werkseinstellung
Bemerkungen Z21	Eintrag Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z22	141 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z23	187 - Im Anhängerbetrieb links und rechts Rückspiegel erforderlich