



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8TA107
Typengenehmigung erteilt	20011221
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20030429
Erweiterung TG Positionen	'34/41/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	THWAITES
04 Typ	Mach 244
05 Typ; Variante/Version	Alldrive 4.5 Tonnen
06 Vorziffer	SLCM244.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	5165
10 Hersteller	THWAITES LTD, GB-CV32 7NQ LEAMINGTON SPA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Hinterwagen oberhalb Einstiegtritt
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderwagen bei Muldenarretierung
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	14,78
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	26
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNE84T-EWA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	38.6
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	137.3
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/T100601 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	4TNE84T-EWA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	3900
40 Länge bis	4060



41 Breite von	1859
41 Breite bis	1910
42 Höhe von	2030
42 Höhe bis	3210
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	1100
44 Abstand Achse 1-2 von	1930
44 Abstand Achse 1-2 bis	1975
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1545
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1545
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2745
52 Leergewicht bis	2790
53 Garantiegewicht von	7245
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	5100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2145
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3775
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.0/75-18 139A8 9x18
Bemerkungen Z1	52) 2790kg mit ww. abklappbarem Sicherheitsbügel
Bemerkungen Z6	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z7	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z8	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z9	Anbringung: im Anhängerbetrieb links+rechts Rückspiegel
Bemerkungen Z10	Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik