



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8TA113
Typengenehmigung erteilt	20040706
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	THWAITES
04 Typ	Mach 464
05 Typ; Variante/Version	6 Tonnen
06 Vorziffer	SLCM464.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	5165
10 Hersteller	THWAITES LTD, GB-CV32 7NQ LEAMINGTON SPA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Hinterwagen, oberhalb Einstiegtritt
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Vorderwagen, bei Muldenarretierung
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	15,78
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	26
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreise V/H, Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	2166/2200
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	74.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	412
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/T10 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	2166/2200
34 Motorkennzeichen	Plakette, oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motordeckel teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	4752



40 Länge bis	0
41 Breite von	2280
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2230
42 Höhe bis	3390
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1167
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2480
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1820
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1820
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4285
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	10285



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7420
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2865
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	4500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	1500
69 Reifen Felgen	405/70-20 149B; 13.00x20
Bemerkungen Z1	36/52) a.W. mit abklappbarem Sicherheitsbügel; bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z12	160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik