



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8TA116
Typengenehmigung erteilt	20050602
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20110615
Erweiterung TG Positionen	'20/21
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	THWAITES
04 Typ	Mach 202
05 Typ; Variante/Version	1 Tonnen Drehmulde
06 Vorziffer	SLCM202.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	5165
10 Hersteller	THWAITES LTD, GB-CV32 7NQ LEAMINGTON SPA
11 Herstellerplakette	links, oberhalb Aufstiegstritte
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn bei Muldenarretierung
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	1,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	12
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Federspeicher auf HA, nicht abstuf-
21 Hilfsbremse Z2	bar
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV76-KWA
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1116
28 Leistung kW	15.9
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	66.4
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/101506 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	3TNV76-KWA
34 Motorkennzeichen	Plakette, oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



40 Länge von	3030
40 Länge bis	3180
41 Breite von	1200
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1822
42 Höhe bis	2860
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	654
43 Überhang hinten bis	780
44 Abstand Achse 1-2 von	1500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	800
47 Spur Achse 1 bis	930
48 Spur Achse 2 von	800
48 Spur Achse 2 bis	930
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1210
52 Leergewicht bis	1300



53 Garantiegewicht von	2295
53 Garantiegewicht bis	2300
54 Achsgarantie v von	1475
54 Achsgarantie v bis	1490
54 Achsgarantie h von	805
54 Achsgarantie h bis	825
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	750
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.0/75-15.3 119A6; 9x15.3
70 Reifen Felgen	7.00x12 6PR; 5x12
Bemerkungen Z1	20) hydrostatischer Antrieb, ab Fgst Nr.Z1009B8771 zus. hydraulisches
Bemerkungen Z2	Retarder-Bremsventil betätigt mit Fusspedal
Bemerkungen Z4	21) Betätigung: mit Schalter am Armaturenbrett; automatisch sobald der Motor nicht läuft;
Bemerkungen Z5	nach 2,5 sek. bei Fahrhebelstellung auf Neutral
Bemerkungen Z7	73) nicht erforderlich <18kW
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z14	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z15	Anbringung: im Anhängerbetrieb links+rechts Rückspiegel
Bemerkungen Z16	Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik