



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8TA118
Typengenehmigung erteilt	20050623
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	THWAITES
04 Typ	Mach 377
05 Typ; Variante/Version	2.3 Tonnen Motor: 3TNV88-XWA
06 Vorziffer	SLCM377.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	5165
10 Hersteller	THWAITES LTD, GB-CV32 7NQ LEAMINGTON SPA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Hinterwagen oberhalb Aufstiegstritte
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderwagen bei Muldenarretierung
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	14,78
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	21
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV88-XWA
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1642
28 Leistung kW	22.6
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	105.8
29 Md. max n	1100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2T Austritt aa
34 Motorkennzeichen	3TNV88-XWA
34 Motorkennzeichen	Plakette, oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	3644



40 Länge bis	0
41 Breite von	1470
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1902
42 Höhe bis	2958
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	984
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1850
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1200
47 Spur Achse 1 bis	1220
48 Spur Achse 2 von	1200
48 Spur Achse 2 bis	1220
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1935
52 Leergewicht bis	1980
53 Garantiegewicht von	4235



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2660
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1575
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1725
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	550
69 Reifen Felgen	10.0/75-15.3 119A6; 9x15.3
70 Reifen Felgen	255 /75-15.3 119A6; 9x15.3
Bemerkungen Z1	36) a.W. mit abklappbarem Sicherheitsbügel
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z12	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden
Bemerkungen Z13	Anbringung: im Anhängerbetrieb links+rechts Rückspiegel
Bemerkungen Z14	Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik