



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8TA125
Typengenehmigung erteilt	20080506
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	THWAITES
04 Typ	Mach 422
05 Typ; Variante/Version	2 Tonnen
06 Vorziffer	SLCM422.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	5165
10 Hersteller	THWAITES LTD, GB-CV32 7NQ LEAMINGTON SPA
11 Herstellerplakette	rechts am Hinterwagen, beim Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts am Vorderwagen, hinten oben auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	13,65
19 Fahrzeug Vmax mech von	20
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf HA; über
20 Betriebsbremse Z2	Allradantrieb auf alle Räder wirkend
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf HA; über
21 Hilfsbremse Z2	Allradantrieb auf alle Räder wirkend
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV82A-K
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1331
28 Leistung kW	21.2
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	86.9
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/102822 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	3TNV82A-K
34 Motorkennzeichen	Plakette, oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	3735



40 Länge bis	3900
41 Breite von	1475
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1910
42 Höhe bis	3037
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1032
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1850
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1280
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1280
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2020
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	4020



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2510
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1510
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	500
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	255 /75-15.3 119A6; 9.00x15.3
70 Reifen Felgen	10.0/75-15.3 118A4; 9.00x15.3
Bemerkungen Z1	36) a.W. mit abklappbarem Sicherheitsbügel
Bemerkungen Z7	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z8	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z9	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden
Bemerkungen Z10	Anbringen: im Anhängerbetrieb links+rechts Rückspiegel
Bemerkungen Z11	Sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik