



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8TA127
Typengenehmigung erteilt	20080506
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	THWAITES
04 Typ	Mach 555
05 Typ; Variante/Version	5 Tonnen
06 Vorziffer	SLCM555.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	5165
10 Hersteller	THWAITES LTD, GB-CV32 7NQ LEAMINGTON SPA
11 Herstellerplakette	rechts am Hinterwagen, beim Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts am Vorderwagen, hinten oben auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	15,43
19 Fahrzeug Vmax mech von	25
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Mehrscheiben/Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf VA+HA
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	Perkins
25 Motor Typ	2160/2200 (1104C-44)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	61.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	308
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/102072 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	2160/2200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; am Motorblock, oberhalb Einspritzpumpe
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	4780



40 Länge bis	0
41 Breite von	2135
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2190
42 Höhe bis	3320
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1200
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2480
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1780
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1780
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4100
52 Leergewicht bis	4180
53 Garantiegewicht von	9180



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6240
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2940
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3750
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	500
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	315 /80-18 148A6 16PR; 11x18
70 Reifen Felgen	12.5/80-18 148A6 16PR; 11x18
Bemerkungen Z1	28) auf Motorplakette 62 kW/2200 min-1
Bemerkungen Z3	36) a.W. mit abklappbarem Sicherheitsbügel
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich
Bemerkungen Z11	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden
Bemerkungen Z12	Anbringen: im Anhängerbetrieb links+rechts Rückspiegel
Bemerkungen Z13	Sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik