



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8TA129
Typengenehmigung erteilt	20080603
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	THWAITES
04 Typ	Mach 580
05 Typ; Variante/Version	3 Tonnen      Motor: 3TNV88-XWA2
06 Vorziffer	SLCM580.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	5165
10 Hersteller	THWAITES LTD, GB-CV32 7NQ LEAMINGTON SPA
11 Herstellerplakette	rechts seitlich am Hinterwagen, oberhalb Einstiegtritt
12 Fahrgestellnummer	rechts am Vorderwagen, bei Muldenarretierung
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	13,65
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV88-XWA2
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1642
28 Leistung kW	24.8
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	111.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/580 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	3TNV88-XWA2
34 Motorkennzeichen	Etikette; rechts am Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	3900



40 Länge bis	4150
41 Breite von	1650
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1900
42 Höhe bis	3050
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	1200
44 Abstand Achse 1-2 von	1950
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1300
47 Spur Achse 1 bis	1400
48 Spur Achse 2 von	1300
48 Spur Achse 2 bis	1400
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2000
52 Leergewicht bis	2200
53 Garantiegewicht von	5100



53 Garantiegewicht bis	5200
54 Achsgarantie v von	3500
54 Achsgarantie v bis	3550
54 Achsgarantie h von	1650
54 Achsgarantie h bis	1700
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2250
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	450
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	500
69 Reifen Felgen	11.5/80-15.3 139A8 14PR; 9.00x15.3
Bemerkungen Z1	52) a.W. mit abklappbarem Sicherheitsbügel
Bemerkungen Z6	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z7	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z8	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich
Bemerkungen Z9	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z10	Anbringen: im Anhängerbetrieb links+rechts Rückspiegel
Bemerkungen Z11	Sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik