



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 8TA133 |
| Typengenehmigung erteilt | 20110929 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 20111223 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/25/34/69/72 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | THWAITES |
| 04 Typ | Mach 597 |
| 05 Typ; Variante/Version | 9 Tonnen; Motor: 1104D-44TA |
| 06 Vorziffer | SLCM597..... |
| 07 Karosserieform Code | 152 |
| 07 Karosserieform | Kippmulde |
| 10 EFKO-Code | 5165 |
| 10 Hersteller | THWAITES LTD, GB-CV32 7NQ LEAMINGTON SPA |
| 11 Herstellerplakette | rechts seitlich am Hinterwagen, oberhalb Einstiegtritt |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts am Vorderwagen, bei Muldenarretierung |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch; Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a4 |
| 18 iA 1 | 15,43 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-V/H, Mehrscheiben/Oelbad |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheibe, auf Kardan |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | 1104D-44TA (3058/2200) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4400 |
| 28 Leistung kW | 83.0 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 418.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/597 Austritt aau |
| 34 Motorkennzeichen | 1104D-44TA |
| 34 Motorkennzeichen | Etikette; auf dem Ventildeckel |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4950 |
| 40 Länge bis | 5200 |
| 41 Breite von | 2435 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2500 |
| 42 Höhe bis | 3415 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1200 |
| 43 Überhang hinten bis | 1250 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2660 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1935 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1935 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 5200 |
| 52 Leergewicht bis | 5400 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 53 Garantiegewicht von | 14200 |
| 53 Garantiegewicht bis | 14400 |
| 54 Achsgarantie v von | 10000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 10100 |
| 54 Achsgarantie h von | 4300 |
| 54 Achsgarantie h bis | 4400 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 6750 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 1350 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 500 |
| 69 Reifen Felgen | 500/60-22.5 165A6; 16.00x22.5 |
| Bemerkungen Z1 | 52) a.W. mit abklappbarem Sicherheitsbügel |
| Bemerkungen Z12 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z13 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z14 | 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden: |
| Bemerkungen Z15 | Sichern : - Bedienungshebel der Arbeitshydraulik |
| Bemerkungen Z16 | - schwenkbare Lenksäule in der vorderen Stellung |