



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8TA136
Typengenehmigung erteilt	20140107
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	20140227
Erweiterung TG Positionen	'53/73/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	THWAITES
04 Typ	Mach 699
05 Typ; Variante/Version	9 Tonnen; Motor: TCD3.6L4
06 Vorziffer	SLCM699.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	5165
10 Hersteller	THWAITES LTD, GB-CV32 7NQ LEAMINGTON SPA
11 Herstellerplakette	rechts seitlich am Hinterwagen, oberhalb Einstiegtritt
12 Fahrgestellnummer	rechts am Vorderwagen, bei Muldenarretierung
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	15,43
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Mehrscheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD3.6L4 (C4EI90C)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	90
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	480
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/04600862
34 Motorkennzeichen	TCD3.6L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben auf Ventildeckel
35 Geräushdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräushdämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	4950
40 Länge bis	5200
41 Breite von	2435
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2500
42 Höhe bis	3415
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1200
43 Überhang hinten bis	1250
44 Abstand Achse 1-2 von	2660
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1935
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1935
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5200



52 Leergewicht bis	5450
53 Garantiegewicht von	14200
53 Garantiegewicht bis	14440
54 Achsgarantie v von	9870
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4570
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	6750
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1350
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	500
69 Reifen Felgen	500/60-22.5 165A6; 16.00x22.5
Bemerkungen Z1	52) a.W. mit abklappbarem Sicherheitsbügel
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z14	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z15	Sichern : - Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z16	- schwenkbare Lenksäule in der vorderen Stellung
Bemerkungen Z17	- Anbringen im Anhängerbetrieb links und rechts Rückspiegel