



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 8TA145 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200518 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20220621 |
| Erweiterung TG Positionen | '04/06/Bem |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | THWAITES |
| 04 Typ | Mach ? |
| 05 Typ; Variante/Version | 1 Tonnen Drehmulde |
| 06 Vorziffer | SLCM202..... / SLCM2002..... |
| 07 Karosserieform Code | 152 |
| 07 Karosserieform | Kippmulde |
| 10 EFKO-Code | 5165 |
| 10 Hersteller | THWAITES LTD, GB-CV32 7NQ LEAMINGTON SPA |
| 11 Herstellerplakette | links, oberhalb Aufstiegstritte |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn bei Muldenarretierung |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h1 |
| 18 iA 1 | 1,00 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|----------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 12 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrostatischer Antrieb |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr., Federspeicher auf HA, nicht abstuf- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | bar |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | YANMAR |
| 25 Motor Typ | 3TNV76-KWA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1116 |
| 28 Leistung kW | 15.9 |
| 28 Leistung n | 2800 |
| 29 Md. max Nm | 66.4 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/101506 |
| 34 Motorkennzeichen | 3TNV76-KWA |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette, oben auf Ventildeckel |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 3030 |
| 40 Länge bis | 3180 |
| 41 Breite von | 1200 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1822 |
| 42 Höhe bis | 2860 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 654 |
| 43 Überhang hinten bis | 780 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1500 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 800 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 930 |
| 48 Spur Achse 2 von | 800 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 930 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1210 |
| 52 Leergewicht bis | 1300 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 2300 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1475 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 825 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 750 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 50 |
| 69 Reifen Felgen | 10.0/75-15.3 119A6; 9x15.3 |
| 70 Reifen Felgen | 7.00x12 6PR; 5x12 |
| 71 Reifen Felgen | 255/75-15.3; 9x15.3 |
| Bemerkungen Z1 | 04) ww. Mach 202, Mach 2002 |
| Bemerkungen Z3 | 20) Mach 202: hydrostatischer Antrieb, ab Fgst.Nr. SLCM202Z1009B8771 zus. hydraulisches |
| Bemerkungen Z4 | Retarder-Bremsventil betätigt mit Fusspedal |
| Bemerkungen Z6 | Mach 2002: hydrostatischer Antrieb, zus. hydraulisches |
| Bemerkungen Z7 | Retarder-Bremsventil betätigt mit Fusspedal |
| Bemerkungen Z9 | 21) Betätigung: mit Schalter am Armaturenbrett; automatisch sobald der Motor nicht läuft; |
| Bemerkungen Z10 | nach 2,5 sek. bei Fahrhebelstellung auf Neutral |
| Bemerkungen Z17 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z18 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z19 | 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden: |
| Bemerkungen Z20 | Anbringung: im Anhängerbetrieb links+rechts Rückspiegel |
| Bemerkungen Z21 | Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik |