



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8TA147
Typengenehmigung erteilt	20210215
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	THWAITES
04 Typ	Mach 2043
05 Typ; Variante/Version	T450; 4.5 Tonnen
06 Vorziffer	SLCM2043.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	5165
10 Hersteller	THWAITES LTD, GB-CV32 7NQ LEAMINGTON SPA
11 Herstellerplakette	am Hinterwagen rechts vorne
12 Fahrgestellnummer	am Vorderwagen rechts hinten
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	12,8
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1 Kreis auf HA, Lamellen im Oelbad
20 Betriebsbremse Z2	über Antrieb auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Lamellen im Oelbad auf
21 Hilfsbremse Z2	HA, über Antrieb auf alle Räder, ...
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV86CHT-MWA
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1568
28 Leistung kW	33.3
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	142
29 Md. max n	1690
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/129A01-16410 CO
34 Motorkennzeichen	3TNV86CHT-MWA
34 Motorkennzeichen	Plakette: oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	4020
40 Länge bis	4500
41 Breite von	1900
41 Breite bis	2050
42 Höhe von	3000
42 Höhe bis	3250
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	1280
44 Abstand Achse 1-2 von	1978
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1540
47 Spur Achse 1 bis	1580
48 Spur Achse 2 von	1540
48 Spur Achse 2 bis	1580
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	2900
52 Leergewicht bis	3190
53 Garantiegewicht von	7690
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5040
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2650
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.0/75-18 126A8; 9.00x18
70 Reifen Felgen	400/60-15.5 132A8; 13.00x15.5
Bemerkungen Z1	21) ... abstufbar
Bemerkungen Z3	22) Notlösung Federspeicher: mech., Schrauben an Gehäuse
Bemerkungen Z5	56) garantierte Anhängelast 750 kg ungebremst / mit Auflaufbremse 3375 kg / Stützlast 500 kg
Bemerkungen Z6	Anhängelast nur zulässig mit 1125 kg Ballast in der Mulde
Bemerkungen Z8	75) garantierter Schalleistungspegel 101 dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich
Bemerkungen Z19	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z20	Anbringen: im Anhängerbetrieb links+rechts Rückspiegel
Bemerkungen Z21	Sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z22	400 - Anhängelast 750 kg ungebremst / mit Auflaufbremse 3375 kg / Stützlast 500 kg
Bemerkungen Z23	nur zulässig mit 1125 kg Ballast in der Mulde