



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8TA153
Typengenehmigung erteilt	20240118
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20250919
Erweiterung TG Positionen	'52/53/54
01 EFKO-Code	80
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsубart Code	0
04 Marke	THWAITES
04 Typ	Mach 2261
05 Typ; Variante/Version	MACH2261; 6Tonnen Motor: 4TNV98CT
06 Vorziffer	SLCM2261.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	5165
10 Hersteller	THWAITES LTD, GB-CV32 7NQ LEAMINGTON SPA
11 Herstellerplakette	rechts seitlich am Hinterwagen, oberhalb Einstiegtritt
12 Fahrgestellnummer	rechts am Vorderwagen, bei Muldenarretierung
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	hm
18 iA 1	15.43
18 Zuordnung 1	a



18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	27
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Mehrscheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Lamellen im Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf HA, über Antrieb auf alle Räder ...
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNV98CT
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3319
28 Leistung kW	53.7
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	295.0
29 Md. max n	1365
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/129E01-16030 BB70
34 Motorkennzeichen	4TNV98CT-VWA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette: oben auf Ventildeckel



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	4690
40 Länge bis	4980
41 Breite von	2270
41 Breite bis	2300
42 Höhe von	3100
42 Höhe bis	3390
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1160
43 Überhang hinten bis	1300
44 Abstand Achse 1-2 von	2480
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1800
47 Spur Achse 1 bis	1825
48 Spur Achse 2 von	1800
48 Spur Achse 2 bis	1825



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4100
52 Leergewicht bis	4600
53 Garantiegewicht von	10220
53 Garantiegewicht bis	10300
54 Achsgarantie v von	7180
54 Achsgarantie v bis	7290
54 Achsgarantie h von	3010
54 Achsgarantie h bis	3040
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	4500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	500
69 Reifen Felgen	405/70-20 145G, 16.0/70-20 145G; 13.00x20
Bemerkungen Z1	07) garantierter Schalleistungspegel: 101dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z3	21) ... abstufbar. Notlösung: mech., Schrauben an Gehäuse
Bemerkungen Z5	52) a.W. mit abklappbarem Sicherheitsbügel
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z22	Anbringen: im Anhängerbetrieb links+rechts Rückspiegel
Bemerkungen Z23	Sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik