



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8TA301
Typengenehmigung erteilt	19960923
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	TIMBERJACK
04 Typ	1110
05 Typ; Variante/Version	1110
06 Vorziffer	1110....
07 Karosserieform Code	191
07 Karosserieform	Langholz mit Ladekran
10 EFKO-Code	6806
10 Hersteller	TIMBERJACK OY, FIN-33101 TAMPERE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, oben an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	vorn rechts, an Frontraverse bzw. Rahmen
14 Achsen/Räder	'4/8
15 Federung	--
16 Lenkung	hydraulisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A (h=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	21,54
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.Hochdruck,1-Kreis,Mehrscheiben im
20 Betriebsbremse Z2	Oelbad,auf Antriebswellen bzw. alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	hydr.Federspeicher,Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen bzw. alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1006-6T (YB)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5985
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	529.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F032534 (Imp.) ach)
34 Motorkennzeichen	YB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitlich am Motorblock (Plakette)
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt, Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8850
40 Länge bis	9650
41 Breite von	2680
41 Breite bis	2860
42 Höhe von	3900
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1503
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	853
43 Überhang hinten bis	1253
44 Abstand Achse 1-2 von	1494
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	3506
45 Abstand Achse 2-3 bis	3906
46 Abstand Achse 3-4 von	1494
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2080
47 Spur Achse 1 bis	2160
48 Spur Achse 2 von	2080
48 Spur Achse 2 bis	2160
49 Spur Achse 3 von	2080



49 Spur Achse 3 bis	2160
50 Spur Achse 4 von	2080
50 Spur Achse 4 bis	2160
52 Leergewicht von	14300
52 Leergewicht bis	15700
53 Garantiegewicht von	32000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6000
54 Achsgarantie v bis	6000
54 Achsgarantie h von	10000
54 Achsgarantie h bis	10000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	10000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	10000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	600/55-26.5, 20.00x26.5 700/55-26.5, 24.00x26.5 600/65-34, 20x34 700/55-34, 24x34
Bemerkungen Z1	01) nur für landwirtschaftliche Fahrten zugelassen Art. 26/3 VTS
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine Model FMG 810B
Bemerkungen Z5	16) Notlenkung: Aufbau des hydr. Druckes über Antriebsräder
Bemerkungen Z7	21) Notlösung: Schraube an Zylinder
Bemerkungen Z9	36) Notausstieg: ausstellbares Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z11	41) Basisfahrzeug 2500 mm; Ueberbreite durch Breitreifen gem Art. 27/1 VTS
Bemerkungen Z13	52) Total= 14760 kg / v=8850 kg / h= 5910 kg; mit Ladekran F71-85 und Greifer SG260
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z23	160- Anbringen: die erforderliche Beleuchtung und Richtungsblinker; Einstiegsleiter hochklappen