



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8TA302
Typengenehmigung erteilt	19970304
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	TIMBERJACK
04 Typ	1010
05 Typ; Variante/Version	1010
06 Vorziffer	1010....
07 Karosserieform Code	191
07 Karosserieform	Langholz mit Ladekran
10 EFKO-Code	6806
10 Hersteller	TIMBERJACK OY, FIN-33101 TAMPERE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links oben an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	vorn rechts, an Frontraverse bzw. Rahmen + links, hinten am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch,Knicklenkung
17 Achsantrieb	A (h=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	25,70
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	27
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.Hochdruck,2-Kreise,Mehrscheiben im
20 Betriebsbremse Z2	Oelbad,auf Antriebswellen VR + Kardan HR
21 Hilfsbremse Z1	hydr.Federspeicher,Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Kardan VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck komb. mit Getriebebremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1004-4T (AB)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3990
28 Leistung kW	82.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	348.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F009170 (Imp) Austritt acl
34 Motorkennzeichen	AB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitlich am Motorblock (Plakette)
35 Geräuschdämpfung Z1	Reflektionsblenden vor Luftaustrittsöffnungen
35 Geräuschdämpfung Z2	an Motorhaube links + rechts (ca. 400x380 mm)



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8920
40 Länge bis	9120
41 Breite von	2660
41 Breite bis	2860
42 Höhe von	3800
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2230
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1175
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	4065
44 Abstand Achse 1-2 bis	4265
45 Abstand Achse 2-3 von	1450
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2080
47 Spur Achse 1 bis	2160
48 Spur Achse 2 von	1962
48 Spur Achse 2 bis	2180



49 Spur Achse 3 von	1962
49 Spur Achse 3 bis	2180
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	12350
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	26000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	18000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	9000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	9000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 600/65-34 20X34 Stahl
70 Reifen Felgen	h= 600/55-26.5 20.00X26.5 Stahl
Bemerkungen Z1	01) nur für landwirtschaftliche Fahrten zugelassen Art. 26/3 VTS
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine Model MAK 7000 (ISO 3471/1)
Bemerkungen Z5	16) Notlenkung: Hydrospeicher
Bemerkungen Z7	18) Strassen-/Geländegruppe
Bemerkungen Z9	36) Notausstieg: ausstellbares Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z11	41) Basisfahrzeug 2500 mm; Ueberbreite durch Breitreifen gem Art. 27/1 VTS
Bemerkungen Z13	52) Total= 12350 kg / v= 6700 kg / h= 5650 kg; mit Ladekran F71-72 und Greifer SG360
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z23	160- Anbringen: die erforderliche Beleuchtung und Richtungsblinker
Bemerkungen Z24	188- Breitreifen