



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8TA303
Typengenehmigung erteilt	20041004
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	TIMBERJACK
04 Typ	1110D
06 Vorziffer	WJ1110D.....
07 Karosserieform Code	191
07 Karosserieform	Langholz mit Ladekran
10 EFKO-Code	6806
10 Hersteller	TIMBERJACK OY, FIN-33101 TAMPERE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, oben an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts an Fronttraverse/Rahmen
14 Achsen/Räder	'4/8
16 Lenkung	hydr., Knicklenkung
17 Achsantrieb	R; h= ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	24,31
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-A1+A2/A3+A4,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z3	wellen/alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	6068HTJ75
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6788
28 Leistung kW	120.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	719.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F603811 Austritt acl
34 Motorkennzeichen	6068HTJ75
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts am Motorblock
35 Geräushdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptions-
35 Geräushdämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	9425
40 Länge bis	9825
41 Breite von	2700
41 Breite bis	2880
42 Höhe von	3800
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1278
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1494
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	3506
45 Abstand Achse 2-3 bis	3906
46 Abstand Achse 3-4 von	1494
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2080
47 Spur Achse 1 bis	2160
48 Spur Achse 2 von	2080
48 Spur Achse 2 bis	2160
49 Spur Achse 3 von	2080
49 Spur Achse 3 bis	2160
50 Spur Achse 4 von	2080



50 Spur Achse 4 bis	2160
52 Leergewicht von	12500
52 Leergewicht bis	17500
53 Garantiegewicht von	32000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	5500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	600/55-26.5 16PR 20.00x26.5
70 Reifen Felgen	700/50-26.5 16PR 24.00x26.5
Bemerkungen Z1	01) landw. Fahrzeug mit Ueberbreite durch Breitreifen nach Art. 27/1 und Anh. 3 Ziff. 3/311 VTS
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine BOSAL 572; Kennzeichnung = FAT-1870/04 (muss an Kabine ersichtlich sein)
Bemerkungen Z5	22) Mehrscheiben im Oelbad, auf Antriebswellen bzw alle Räder. Notlösung = Schraube an Zylinder
Bemerkungen Z7	36) Notausstieg : ausstellbares Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z9	41) Basisfahrzeug 2550mm; mit Breitreifen 2700-2880mm
Bemerkungen Z11	54) Doppelachse v= 12000kg; Doppelachse h= 20000kg
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht oder gesichert werden: die erforderl.
Bemerkungen Z19	Beleuchtung und Richtungsblinker; Rückspiegel beidseitig montieren; Einstiegsleiter hochklappen
Bemerkungen Z20	188 - Unbefristete Sonderbewilligung mit Gültigkeit für die ganze Schweiz und FL: Breitreifen



Typenscheinschweiz.ch