



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8TA501
Typengenehmigung erteilt	20010503
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	TEREXLIFT
04 Typ	Hutter T2306
06 Vorziffer	TL2306.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3333
10 Hersteller	TEREXLIFT, I-06019 Umbertide (PG)
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger, vor Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	vorn, oben rechts am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	14,76
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf VA
21 Hilfsbremse Z1	mech., Kugelexzenter, Scheiben,
21 Hilfsbremse Z2	auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1881/2600
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2955
28 Leistung kW	44.84
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	205.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/EL060.005 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	UA
34 Motorkennzeichen	Plakette vor Motornummer, rechts am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3675
40 Länge bis	5020



41 Breite von	1870
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1930
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	775
43 Überhang vorne bis	2120
43 Überhang hinten von	620
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2280
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1520
47 Spur Achse 1 bis	1540
48 Spur Achse 2 von	1520
48 Spur Achse 2 bis	1540
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	5700
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	3300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	6000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	5000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12-16.5 10PR Tragkraft p.A. 3244kg (4,50) Vmax 25km/h Felgen 9.75x16.5
70 Reifen Felgen	11.5/80-15.3 10PR 3860kg (4,50) 30km/h 9.00x15.3
Bemerkungen Z1	07) Teleskopstapler (168); Geräteträger (269); weitere
Bemerkungen Z2	mit diversen Arbeitsgeräten erhältlich. Masse, Gewichte, Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z4	16) Vorderrad-, Analog- und Parallellenkung
Bemerkungen Z6	36) 2 zusätzliche Rückstrahler hinten werden vom Importeur nach Vorschrift angebracht
Bemerkungen Z7	Notausstieg = Front-, Seiten- (rechts) oder Heckfenster; Hammer oder Bordwerkzeug
Bemerkungen Z9	52) Basisfahrzeug Teleskopstapler = 4450kg
Bemerkungen Z11	68) gemäss schriftlicher Garantie des Reifenherstellers
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z17	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen für folgende Fz-Teile erforderlich: ...
Bemerkungen Z18	(über nicht aufklappbare Gabelspitzen; über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel usw.)
Bemerkungen Z19	139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Arbeitsgeräte >3000mm
Bemerkungen Z20	Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile
Bemerkungen Z21	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z22	mit Schalter sichern: Arbeitshydraulik; Hinterradlenkung