



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8TA602
Typengenehmigung erteilt	20100622
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20140813
Erweiterung TG Positionen	'30/31/39-44/52/70/72
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	TEREX
04 Typ	TA3.5SH
06 Vorziffer	SLBDRDK0E.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	5076
10 Hersteller	TEREX, CV64BX Coventry
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Hinterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Rahmen beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	1,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf VR,
20 Betriebsbremse Z2	über Kardan auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf VR,
21 Hilfsbremse Z2	über Kardan auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2203-EU4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2197
28 Leistung kW	32.7
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	141.4
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	V2203
34 Motorkennzeichen	Kleber; oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräushdämpfung Z1	Motordeckel oben, links und rechts sowie
35 Geräushdämpfung Z2	Wanne teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräushdämpfung Z3	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	3850
40 Länge bis	3952
41 Breite von	1846
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1865
42 Höhe bis	2689
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	1028
44 Abstand Achse 1-2 von	1939
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1550
47 Spur Achse 1 bis	1600
48 Spur Achse 2 von	1550
48 Spur Achse 2 bis	1600
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	2300
52 Leergewicht bis	2800
53 Garantiegewicht von	6160
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	11.5/75-15.3 130A8, 11.5/80-15.3 130A8; 9.00 x15.3
70 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich 360-410 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	30/31) ww. HS: 1/PS35 k-Wert 1,01 bei 2800/min 70,0 dB(A) bei 1950/min
Bemerkungen Z2	P : 1/SMF-AR/1.8 k-Wert 0,51 bei 2800/min 67,0 dB(A) bei 1950/min
Bemerkungen Z4	39) a.W. mit 1 oder 2 Rückspiegel links und rechts
Bemerkungen Z6	42) a.W. mit Ueberrollbügel: Höhe 2689 mm
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z16	160 - Sichern: Kippmulde in Fahrstellung bringen und in Drehsicherung absenken