



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8TA703
Typengenehmigung erteilt	20220928
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	TIMAN
04 Typ	3330
05 Typ; Variante/Version	3330; -/-
06 Vorziffer	712.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	6617
10 Hersteller	TIMAN A/S, DK-6980 Tim
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Vorderrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Hinterrahmen unter Öltank
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Querblattfeder
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	1,00



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Fusspedal feststellbar
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	WG972-G-EF01
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	962
28 Leistung kW	23.7
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	67.8
29 Md. max n	2400
30 Abgasreinigung	1/EG821-1211 (nicht sichtbar)
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KBT EG821-1212 (nicht sichtbar)
34 Motorkennzeichen	WG972-G-EF
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Zylinderkopf, links
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2660
40 Länge bis	0
41 Breite von	1137
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1977
42 Höhe bis	2090
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	671
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1196
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	898
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	898
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	1200
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1850
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1300
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	600
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	150
69 Reifen Felgen	20x10.00-10 6PR; 7.00x10 ET-14
Bemerkungen Z1	36) Notausstieg: Frontscheibe
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	110 - gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz und fahrendem Fahrzeug
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	138 - Schutzvorkehrung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z23	160 - Vor der Fahrt sichern: Arbeitshydraulik mit Kippschalter