



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8TA801
Typengenehmigung erteilt	20181227
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	TEXTRON
04 Typ	Stampede ?
05 Typ; Variante/Version	Stampede 900; 2/-, 4/-
06 Vorziffer	4UF.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	5738
10 Hersteller	TEXTRON OFFROAD, 30906 Augusta, GA
11 Herstellerplakette	vorne, Mitte unter Haube auf Rahmen
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Lenker, a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	s1
18 iA 1	4,00
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise V/H, Scheiben/Scheiben gelocht
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Getriebe in Parkstellung
25 Motor Marke	TM
25 Motor Typ	MPE 850
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	846
28 Leistung kW	47.0
28 Leistung n	5560
29 Md. max Nm	75.0
29 Md. max n	5560
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/657638
34 Motorkennzeichen	JTE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Kurbelgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3200
40 Länge bis	4010
41 Breite von	1450
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1875
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	640
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2163
44 Abstand Achse 1-2 bis	2970
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1230
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1220
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	856



52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	450
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	907
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	380
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	30
69 Reifen Felgen	26x9R14; 26x10R14; 26x11R14; 26x12R14; 27x9R14; 27x11.00R14; 195/65R14; 195/65R15; 235/65R14
Bemerkungen Z1	01) Variante mit Raupen siehe TG 8TA8 02
Bemerkungen Z3	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z5	19) Reduktion der Höchstgeschwindigkeit durch Einbau:
Bemerkungen Z6	- mech., Gasanschlagschraube an Pedal, Schraube 16 mm vorstehend
Bemerkungen Z7	- mech., Gangsperre Stufe "H"
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	04) Stampede 2 / Stampede 4
Bemerkungen Z11	05) 2/- / 4/-
Bemerkungen Z12	40) 3200 / 4010
Bemerkungen Z13	44) 2163 / 2970
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	101 - Anzahl Plomben: 2 Anbringungsorte: 1 an Gasanschlagschraube (16mm) an Pedal und 1 an Gangsperre Stufe "H"
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich