



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8TA802
Typengenehmigung erteilt	20181227
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	TEXTRON
04 Typ	Stampede ?
05 Typ; Variante/Version	Stampede 900; 2/-, 4/-
06 Vorziffer	4UF.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	5738
10 Hersteller	TEXTRON OFFROAD, 30906 Augusta, GA
11 Herstellerplakette	vorne, Mitte unter Haube auf Rahmen
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4 siehe Bemerkungen
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Lenker, a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	R; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	s1
18 iA 1	1,35



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	26
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise V/H, Scheiben/Scheiben gelocht
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Getriebe in Parkstellung
25 Motor Marke	TM
25 Motor Typ	MPE 850
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	846
28 Leistung kW	47.0
28 Leistung n	5560
29 Md. max Nm	75.0
29 Md. max n	5560
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/657638
34 Motorkennzeichen	JTE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Kurbelgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3608
40 Länge bis	4415
41 Breite von	1540
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1985
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	820
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2163
44 Abstand Achse 1-2 bis	2970
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1170
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1230
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	1070
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	450
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	907
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	380
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	30
69 Reifen Felgen	v+h= Raupenkit bestehend aus:
70 Reifen Felgen	Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern und Raupen, Raupenbreite 290-330 mm
Bemerkungen Z1	01) Variante mit Räder siehe TG 8TA8 01
Bemerkungen Z2	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z4	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z6	68) 4 Raupen-Kit Typ: TIGER TRAX Track System: / 4 Raupen-Kit Typ: CAMSO 4S UTV Track System:
Bemerkungen Z7	20 Laufachsen, 4 Antriebsachsen, 8 Spannachsen / 18 Laufachsen, 4 Antriebsachsen, 4 Spannachsen
Bemerkungen Z8	40 Laufräder, 4 Antriebsräder, 16 Spannräder / 36 Laufräder, 4 Antriebsräder, 8 Spannräder
Bemerkungen Z9	18) Untersetzung Raupen-Kit= 1.35: in i-A nicht berücksichtigt
Bemerkungen Z11	19) Reduktion der Höchstgeschwindigkeit durch Einbau:
Bemerkungen Z12	- mech., Gasanschlagschraube an Pedal, Schraube 10 mm vorstehend
Bemerkungen Z13	- mech., Gangsperre Stufe "H"
Bemerkungen Z15	04) Stampede 2 / Stampede 4
Bemerkungen Z16	05) 2/- / 4/-
Bemerkungen Z17	40) 3608 / 4415



Bemerkungen Z18	44) 2163 / 2970
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	101 - Anzahl Plomben: 2 Anbringungsorte: 1 an Gasanschlagschraube (10mm) an Pedal und 1 an Gangsperre Stufe "H"
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z24	125 - Sonderbewilligung erforderlich