



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8WA102
Typengenehmigung erteilt	19960813
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	20040503
Erweiterung TG Positionen	'74
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	WULFF
04 Typ	600
05 Typ; Variante/Version	600
06 Vorziffer	600.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	6615
10 Hersteller	RIMAS A/S, DK-9600 AARS DAENEMARK
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen, vor Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen, vor und nach Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch;Knicklenkung
17 Achsantrieb	A h=ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	--



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
21 Hilfsbremse Z2	sep. Pedal
22 Feststellbremse	hydr.Federspeicher,Mehrscheiben im Oelbad,
23 Dauerbremse	a.HR;Lösevorr.=hydr.Handpumpe im Motorraum
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	ADG
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1896
28 Leistung kW	37
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	120
29 Md. max n	2200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DK8832870664
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6206079
34 Motorkennzeichen	ADG
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts Mitte Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3070
40 Länge bis	0
41 Breite von	1390
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2120
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	790
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	680
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	985
47 Spur Achse 1 bis	1000
48 Spur Achse 2 von	985
48 Spur Achse 2 bis	1000



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	600
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	26x12.00-12, 10.5x12 Stahl
Bemerkungen Z1	36) Beleuchtung (ausgenommen Abblendlichter) vorn und hinten ausziehbar
Bemerkungen Z3	52) Basismaschine ohne Arbeitsgeräte: v= 800 kg / h= 870 kg / Total= 1670 kg
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube