



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8WA103
Typengenehmigung erteilt	19980914
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	WULFF
04 Typ	GT 2000
05 Typ; Variante/Version	2000
06 Vorziffer	2000.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	6615
10 Hersteller	RIMAS A/S, DK-9600 AARS DAENEMARK
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen, bei Knickgelenk; am Hinterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen, bei Knickgelenk; am Vorder- und Hinterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knickgelenk
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf VR;
21 Hilfsbremse Z2	sep. Hebel
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	104-22
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2216
28 Leistung kW	34.8
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	135.0
29 Md. max n	1900
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/25832-N Austritt abu
34 Motorkennzeichen	KR
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; vor Motornummer, links, hinten oberhalb Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	3280
40 Länge bis	0
41 Breite von	1150
41 Breite bis	1350
42 Höhe von	1980
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	830
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	650
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1800
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1020
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1020
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2300
52 Leergewicht bis	0



53 Garantiegewicht von	2600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	600
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	26x12.00-12 8PR; 10.50x12
70 Reifen Felgen	195/75R14C 106J; 5.50x14
Bemerkungen Z1	17) Stufe h1= Allradantrieb (ca. 0-15km/h); Stufe h2= Vorderradantrieb (ca. 0-30km/h)
Bemerkungen Z3	22) Mehrscheiben im Oelbad, auf VR; Lösevorrichtung = hydr. Handpumpe im Motorraum
Bemerkungen Z5	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z6	Beleuchtungsträger vorn und hinten ausziehbar
Bemerkungen Z8	52) Basismaschine ohne Arbeitsgeräte
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube