



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8WA401
Typengenehmigung erteilt	20051027
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	WEIDEMANN
04 Typ	T5625 CX80
05 Typ; Variante/Version	5625CX
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4434
10 Hersteller	WEIDEMANN GMBH & CO KG, D- 34519 DIEMELSEE-FLECHTDORF
11 Herstellerplakette	am Fahrzeugrahmen, links vor Kabine
12 Fahrgestellnummer	unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	17,39
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb; Inch-Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Kardan; Pedal
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Kardan; Hebel
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4M2011 (CE56)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3108
28 Leistung kW	56.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	270.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/180126901000 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	BF4M2011
34 Motorkennzeichen	Plakette, oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motordeckel sowie Motorraumboden
35 Geräuschkämpfung Z2	teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z3	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4038
40 Länge bis	0
41 Breite von	1800
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1984
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	545
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2560
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1483
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1483
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5300



52 Leergewicht bis	7120
53 Garantiegewicht von	7120
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5340
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5340
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	8000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	500
69 Reifen Felgen	12.5/80-18 8PR, 12.5/80-20 8PR; 11.00x20
Bemerkungen Z1	07) Teleskopstapler (168), Geräteträger (269); ev. weitere
Bemerkungen Z3	Sicherheitskabine OECD-Nr. 4/0/863/1
Bemerkungen Z5	16) Vorderrad-, Analog- und Parallelenkung
Bemerkungen Z7	36) Abmessungen = Basisfahrzeug ohne Arbeitsgerät
Bemerkungen Z8	Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z9	Notausstieg = Heckfenster
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z16	Teleskopausleger vollständig herunterfahren; Hinterradlenkung blockieren; Arbeits-
Bemerkungen Z17	hydraulik sichern; ev. Schutzvorrichtungen für Arbeitsgeräte anbringen
Bemerkungen Z18	zus. bei gewerblicher Zulassung, wenn dadurch der v-Ueberhang mehr als 3000mm beträgt
Bemerkungen Z19	139 - Folgende Fz-Teile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Arbeitsgeräte