



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8WA402
Typengenehmigung erteilt	20090506
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	WEIDEMANN
04 Typ	T5625 CX80
05 Typ; Variante/Version	5625CX
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4434
10 Hersteller	WEIDEMANN GMBH & CO KG, D- 34519 DIEMELSEE-FLECHTDORF
11 Herstellerplakette	am Fahrzeugrahmen, links vor Kabine
12 Fahrgestellnummer	unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	17,38
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb; Inch-Pedal
20 Betriebsbremse Z2	zusätzlich hydr., Scheibe auf Kardan vorn
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Kardan vorn, Pedal
22 Feststellbremse	Federspeicher, Scheibe auf Kardan vorn
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TD2011L04W (C3UI58J)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3619
28 Leistung kW	58.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	270.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/180126901000 Austritt ar
34 Motorkennzeichen	TD2011L04W
34 Motorkennzeichen	Plakette, auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4038
40 Länge bis	0
41 Breite von	1800
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1984
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	545
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2560
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1483
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1483
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5300



52 Leergewicht bis	7120
53 Garantiegewicht von	7120
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5340
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5340
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	8000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	500
69 Reifen Felgen	12.5/80-18 8PR, 12.5/80-20 8PR; 11.00x20
Bemerkungen Z1	07) Teleskopstapler (168), Geräteträger (269); ev. weitere
Bemerkungen Z3	Sicherheitskabine OECD-Nr. 4/0/863/1
Bemerkungen Z5	16) Vorderrad-, Analog- und Parallelenkung
Bemerkungen Z7	22) Notlösung: Lösen des Zylinders im Motorraum
Bemerkungen Z9	36) Abmessungen = Basisfahrzeug ohne Arbeitsgerät
Bemerkungen Z10	Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z11	Notausstieg = Heckfenster
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	160 - sichern: Teleskopausleger vollständig herunterfahren; Hinterradlenkung blockieren;
Bemerkungen Z19	Arbeitshydraulik sichern;
Bemerkungen Z20	anbringen: ev. Schutzvorrichtungen für Arbeitsgeräte
Bemerkungen Z21	zus. bei gewerblicher Zulassung, wenn dadurch der v-Ueberhang mehr als 3500mm beträgt
Bemerkungen Z22	139 - Folgende Fz-Teile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Arbeitsgeräte