



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8WA503
Typengenehmigung erteilt	20090618
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20170425
Erweiterung TG Positionen	'54/10
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	WACKER NEUSON
04 Typ	3001
06 Vorziffer	EA..... / WNC.....PAL.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	6254
10 Hersteller	WACKER NEUSON LINZ GmbH, A-4063 LINZ-HOERSCHING
11 Herstellerplakette	rechts, vorn auf Motorhaube
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Frontrahmen beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	13,65
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	22
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf VR bzw.
20 Betriebsbremse Z2	über Kardan auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf VR bzw.
21 Hilfsbremse Z2	über Kardan auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV88
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1642
28 Leistung kW	26.0
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	105.4
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/11
34 Motorkennzeichen	3TNV88-BKNSV
34 Motorkennzeichen	Plakette; oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	4140
40 Länge bis	0
41 Breite von	1785
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1870
42 Höhe bis	2670
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1160
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1960
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1490
47 Spur Achse 1 bis	1505
48 Spur Achse 2 von	1490
48 Spur Achse 2 bis	1505
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	2400
52 Leergewicht bis	2625
53 Garantiegewicht von	5075
53 Garantiegewicht bis	5625
54 Achsgarantie v von	3230
54 Achsgarantie v bis	3805
54 Achsgarantie h von	3230
54 Achsgarantie h bis	3540
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	11.5/80-15.3 10PR, 295/80-15.3 10PR; 9.00x15.3
Bemerkungen Z1	51) a.W. mit Sicherheitsbügel; Masse, Gewichte und VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z6	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z7	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z8	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich
Bemerkungen Z9	160 - Sichern: Bedienhebel der Arbeitshydraulik