



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8WA504
Typengenehmigung erteilt	20090625
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20150323
Erweiterung TG Positionen	'16010
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	WACKER NEUSON
04 Typ	4001
06 Vorziffer	EA..... / WNC.....PAL.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	6254
10 Hersteller	WACKER NEUSON LINZ GmbH, A-4063 LINZ-HOERSCHING
11 Herstellerplakette	rechts, vorn auf Motorhaube
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Frontrahmen beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	11,9-13,7
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	21
19 Fahrzeug Vmax autom bis	25
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf VR
20 Betriebsbremse Z2	über Kardan auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf VR
21 Hilfsbremse Z2	über Kardan auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNV88-BKNSV (3NNKA)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2190
28 Leistung kW	34.8
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	142.7
29 Md. max n	1100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/11 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	4TNV88-BKNSV
34 Motorkennzeichen	Plakette; oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	4200



40 Länge bis	0
41 Breite von	1770
41 Breite bis	1795
42 Höhe von	1930
42 Höhe bis	2700
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1215
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1960
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1475
47 Spur Achse 1 bis	1490
48 Spur Achse 2 von	1475
48 Spur Achse 2 bis	1490
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2715
52 Leergewicht bis	2805
53 Garantiegewicht von	6215



53 Garantiegewicht bis	6805
54 Achsgarantie v von	3910
54 Achsgarantie v bis	4300
54 Achsgarantie h von	3910
54 Achsgarantie h bis	4300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	11.5/80-15.3 10PR 9.00x15.3
Bemerkungen Z1	51) a.W. mit Sicherheitsrahmen oder -Kabine; Masse, Gewichte und
Bemerkungen Z2	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z6	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z7	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z8	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25km/h erforderlich
Bemerkungen Z9	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z10	Anbringen: im Anhängerbetrieb, Rückspiegel links und rechts
Bemerkungen Z11	Sichern: Bedienhebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z12	Lampenschutzgitter muss bei Strassenfahrt nicht entfernt werden. (Prüfbericht 116-02569)