



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8WA509
Typengenehmigung erteilt	20170209
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	WACKER NEUSON
04 Typ	DW 90
05 Typ; Variante/Version	D18-02; -/-
06 Vorziffer	WNCD1802.PAL.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	6254
10 Hersteller	WACKER NEUSON LINZ GmbH, A-4063 LINZ-HOERSCHING
11 Herstellerplakette	rechts, am Hinterwagen, oberhalb Aufstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderwagen, beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	hsm
18 iA 1	3,44
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise V/H, Lamellen im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Lamellen im Oelbad, auf VR,
21 Hilfsbremse Z2	über Kardan auf alle Räder, abstufbar
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F5HFL414G*A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3387
28 Leistung kW	86.0
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	420.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	8.7-09-010-05-S-6.1-090-05
34 Motorkennzeichen	F5HFL414G*A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Motor, rechte Seite
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine



39 Rückspiegel	2/mit Kabine
40 Länge von	4700
40 Länge bis	0
41 Breite von	2463
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2544
42 Höhe bis	3353
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1192
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1920
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1920
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5693



52 Leergewicht bis	5893
53 Garantiegewicht von	14693
53 Garantiegewicht bis	14893
54 Achsgarantie v von	10060
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4858
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	14893
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	200
69 Reifen Felgen	v/h= 500/60-22.5 152/158A8; 16.00x22.5
Bemerkungen Z1	21) Notlösung: mech., Schraube an Gehäuse
Bemerkungen Z3	36) Anbringung der Abblendlichter vorne seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z5	36/51) a.W. mit Kabine; Masse, Gewichte und VTS-Ausrüstung bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z7	75) garantierter Schalleistungspegel: 103 dB(A)/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z21	Anbringen: Im Anhängerbetrieb Rückspiegel links+rechts
Bemerkungen Z22	Sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z23	Lampenschutzgitter muss bei der Strassenfahrt nicht entfernt werden