



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

WACKER NEUSON DV 90

Typengenehmigungs-Nr.: 8WA519

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	8WA519
Typengenehmigung erteilt	20191203
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20210105
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	6254

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	WACKER NEUSON
04 Typ	DV 90
05 Typ; Variante/Version	D24-02; -/-
06 Vorziffer	WNCD2402.PAL..... / WNCD2402.0.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 Hersteller	WACKER NEUSON LINZ GmbH, A-4063 LINZ-HOERSCHING
11 Herstellerplakette	rechts, am Vorderwagen, oberhalb Kotflügel
12 Fahrgestellnummer	links, am Hinterwagen, beim Knickgelenk

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TD2.9L4 (C5EI55E)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2924
28 Leistung kW	55.4
28 Leistung n	2200



29 Md. max Nm	260
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	TD2.9L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette auf Ansauglollektor
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube oben teilweise mit Absorptios-
35 Geräuschdämpfung Z2	material belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	3,44

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise V/H, Lamellen im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Lamellen im Oelbad auf HR...

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1/mit Kabine
39 Rückspiegel	2



Masse & Dimensionen

40 Länge von	4660
40 Länge bis	4891
41 Breite von	2453
41 Breite bis	2516
42 Höhe von	2944
42 Höhe bis	3307
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	802
43 Überhang hinten bis	1042
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1920
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1920
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	4716
52 Leergewicht bis	5444
53 Garantiegewicht von	13716
53 Garantiegewicht bis	14444
54 Achsgarantie v von	4500



54 Achsgarantie v bis	5300
54 Achsgarantie h von	9900
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	14444
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v/h= 500/60-22.5 151A8; 16.00x22.5



Bemerkungen

Bemerkungen Z1	22) ...Notlösung: Schraube an Gehäuse
Bemerkungen Z3	36) Anbringung der Abblendlichter vorne seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z4	Notausstieg = Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z6	36/51) a.W. mit Kabine; Masse, Gewichte und VTS-Ausrüstung bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z8	59) 2000-3500 kg
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z21	Anbringen: Im Anhängerbetrieb Rückspiegel links+rechts
Bemerkungen Z22	Sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik, Mulde in Transportstellung absenken
Bemerkungen Z23	- Lampenschutzgitter muss bei der Strassenfahrt nicht entfernt werden
Bemerkungen Z24	400 - Auf öffentlicher Strasse Kippmulde hinten

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	8WA519
Marke	WACKER NEUSON
Typ	DV 90
Leergewicht_von	4716
Leergewicht_bis	5444
Garantiegewicht_von	13716
Garantiegewicht_bis	14444
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	14444
Getriebe	h2m
iAchse	'3.44
Vmax_von	30
Vmax_bis	0
Motormarke	DEUTZ
Motortyp	TD2.9L4 (C5EI55E)
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI



Treibstoff	D
Hubraum	2924
Leistung	55.4
Leistung_bei_n_min	2200
Drehmoment	260
Drehmoment_bei_n_min	1600
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	ANCD
Emissionscode	F05
ET-CO	10
ET-THC	60
ET-NMHC	0
ET-NOx	3930
ET-THC+NOx	0
ET-PM	3
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0



ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20191203
GeräuschCode	GMAM
Fahrgeräusch	0
Standgeräusch	0
Standgeräusch_bei_n/min	0