



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8WA523
Typengenehmigung erteilt	20200709
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220224
Erweiterung TG Positionen	'Bem/160
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	WACKER NEUSON
04 Typ	DW30
05 Typ; Variante/Version	D25-02; -/-
06 Vorziffer	WNCD2502.PAL..... / WNCD2502.0.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	6254
10 Hersteller	WACKER NEUSON LINZ GmbH, A-4063 LINZ-HOERSCHING
11 Herstellerplakette	rechts, am Hinterwagen, oberhalb Aufstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderwagen, beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	8,29
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Ölbad, auf VR, über
20 Betriebsbremse Z2	Antrieb auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Mehrscheiben im Ölbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	VR, über Antrieb auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV76-UDWN
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1116
28 Leistung kW	18.9
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	67.8
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1000387595
34 Motorkennzeichen	3TNV76-UDWN
34 Motorkennzeichen	Plakette; oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	3710
40 Länge bis	3906
41 Breite von	1730
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2799
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	963
43 Überhang hinten bis	1041
44 Abstand Achse 1-2 von	1945
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1442
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1442
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	2048
52 Leergewicht bis	2425
53 Garantiegewicht von	5095
53 Garantiegewicht bis	5425
54 Achsgarantie v von	3400
54 Achsgarantie v bis	3900
54 Achsgarantie h von	1900
54 Achsgarantie h bis	2000
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v/h= 11.5/80-15.3 126A8 14PR; 9.00x15.3
Bemerkungen Z1	21) Notlösung: mech., Schraube an Gehäuse
Bemerkungen Z3	56) garantierte Anhängelast 1500-2250 kg mit Auflaufbremse / 750 kg ungebremst / Stützlast 150 kg
Bemerkungen Z4	die Mulde muss mit 25% der mögliche Nutzmasse befüllt sein
Bemerkungen Z6	66) 5095-5425 kg; Gesamtzuggewicht = Garantiegewicht (siehe Herstellerschild)
Bemerkungen Z8	75) garantierter Schalleistungspegel: 101 dB(A)/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z19	Anbringen: Im Anhängerbetrieb Rückspiegel links+rechts
Bemerkungen Z20	Sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z21	- Lampenschutzgitter muss bei Strassenfahrt nicht entfernt werden
Bemerkungen Z22	400 - Anhängelast 1500-2250 kg mit Auflaufbremse / 750 kg ungebremst / Stützlast 150 kg
Bemerkungen Z23	die Mulde muss mit 25% der mögliche Nutzmasse befüllt sein



Typenscheinschweiz.ch