



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8WA524
Typengenehmigung erteilt	20201009
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20240205
Erweiterung TG Positionen	'04/05/06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsубart Code	0
04 Marke	WACKER NEUSON
04 Typ	DW40 (-2)
05 Typ; Variante/Version	D25-03, D25-13
06 Vorziffer	WNCD2503.PAL..... / WNCD2513.0.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	6254
10 Hersteller	WACKER NEUSON LINZ GmbH, A-4063 LINZ-HOERSCHING
11 Herstellerplakette	rechts, am Hinterwagen, oberhalb Aufstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderwagen, beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	11,94
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Ölbad, auf VR, über
20 Betriebsbremse Z2	Antrieb auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Mehrscheiben im Ölbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	VR, über Antrieb auf alle Räder, ...
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	403J-E17T (5078/2800)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1660
28 Leistung kW	36
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	166.5
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/DOC+DPF (ohne Bezeichnung)
34 Motorkennzeichen	403J-E17T
34 Motorkennzeichen	Plakette; oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	4185
40 Länge bis	4269
41 Breite von	1780
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2669
42 Höhe bis	3006
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1072
43 Überhang hinten bis	1156
44 Abstand Achse 1-2 von	2090
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2525



52 Leergewicht bis	2950
53 Garantiegewicht von	6525
53 Garantiegewicht bis	6950
54 Achsgarantie v von	4650
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2200
54 Achsgarantie h bis	2400
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v/h= 11.5/80-15.3 126A8 14PR; 9.00x15.3
Bemerkungen Z1	21) ... nicht abstufbar
Bemerkungen Z2	Notlösung: mech., Schraube an Gehäuse
Bemerkungen Z4	36/51) a.W. mit Kabine; Masse, Gewichte und VTS-Ausrüstung bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z6	56) garantierte Anhängelast 1500-3000 kg mit Auflaufbremse / 750 kg ungebremst / Stützlast 150 kg
Bemerkungen Z7	die Mulde muss mit 25% der mögliche Nutzmasse befüllt sein
Bemerkungen Z9	75) garantierter Schalleistungspegel: 101 dB(A)/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z19	Anbringen: Im Anhängerbetrieb Rückspiegel links+rechts
Bemerkungen Z20	Sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z21	- Lampenschutzgitter muss bei Strassenfahrt nicht entfernt werden
Bemerkungen Z22	400 - Anhängelast 1500-3000 kg mit Auflaufbremse / 750 kg ungebremst / Stützlast 150 kg
Bemerkungen Z23	die Mulde muss mit 25% der mögliche Nutzmasse befüllt sein