



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8WA525
Typengenehmigung erteilt	20210511
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20240308
Erweiterung TG Positionen	'04/05/06/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	WACKER NEUSON
04 Typ	DW60-?
05 Typ; Variante/Version	D26-01, D26-11,
06 Vorziffer	WNCD2601..... / WNCD2611.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	6254
10 Hersteller	WACKER NEUSON LINZ GmbH, A-4063 LINZ-HOERSCHING
11 Herstellerplakette	rechts, am Hinterwagen, oberhalb Aufstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderwagen, beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	14,36
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	28
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Lamellen im Oelbad, auf VR, über
20 Betriebsbremse Z2	Antrieb auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Lamellen im Oelbad, auf HR,
21 Hilfsbremse Z2	nicht abstufbar
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TD2.9L4 (C5EI55D)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2924
28 Leistung kW	55.4
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	260.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	TD2.9L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette auf Ansaugkollektor
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube oben teilweise mit Absorptios-
35 Geräuschdämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4685
40 Länge bis	4744
41 Breite von	2230
41 Breite bis	2328
42 Höhe von	3044
42 Höhe bis	3386
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1177
43 Überhang hinten bis	1265
44 Abstand Achse 1-2 von	2485
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1790
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1790
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3799
52 Leergewicht bis	4611
53 Garantiegewicht von	10173
53 Garantiegewicht bis	10611
54 Achsgarantie v von	7250
54 Achsgarantie v bis	7300
54 Achsgarantie h von	3300
54 Achsgarantie h bis	3950
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v/h= 405/70-20 145G/149B; 13.00x20
70 Reifen Felgen	v/h= 41x18LL-22.5; 14.00x22.5
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) DW60-2 / DW60-3
Bemerkungen Z3	05) D26-01 / D26-11
Bemerkungen Z4	06) WNCD2601..... / WNCD2611.....
Bemerkungen Z6	21/22) Notlösung: Lösen des Gestänge am Federspeicher
Bemerkungen Z8	36) Anbringung der Abblendlichter vorne seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z10	36/51) a.W. mit Kabine; Masse, Gewichte und VTS-Ausrüstung bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z12	56) garantierte Anhängelast 1500-3500 kg mit Auflaufbremse / 750 kg ungebremst / Stützlast 150-200 kg
Bemerkungen Z13	die Mulde muss mit 25% der mögliche Nutzmasse befüllt sein
Bemerkungen Z15	75) garantierter Schalleistungspegel 101 dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich
Bemerkungen Z19	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:



<b>Bemerkungen Z20</b>	Anbringen: Im Anhängerbetrieb Rückspiegel links+rechts
<b>Bemerkungen Z21</b>	Sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
<b>Bemerkungen Z22</b>	- Lampenschutzgitter muss bei Strassenfahrt nicht entfernt werden
<b>Bemerkungen Z23</b>	400 - Anhängelast 1500-3500 kg mit Auflaufbremse / 750 kg ungebremst / Stützlast 150-200 kg
<b>Bemerkungen Z24</b>	die Mulde muss mit 25% der mögliche Nutzmasse befüllt sein