



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8WA528
Typengenehmigung erteilt	20230607
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	WACKER NEUSON
04 Typ	DV60-2
05 Typ; Variante/Version	D24-11; -/-
06 Vorziffer	WNCD2411.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	6254
10 Hersteller	WACKER NEUSON LINZ GmbH, A-4063 LINZ-HOERSCHING
11 Herstellerplakette	rechts, am Vorderwagen, bei Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	links, am Hinterwagen, beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	14,36
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreise, Lamellen im Oelbad, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Lamellen im Oelbad, auf HR,
21 Hilfsbremse Z2	nicht abstufbar
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TD2.9L4 (C5EI55D)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2924
28 Leistung kW	55.4
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	260.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	TD2.9L4
34 Motorkennzeichen	Plakette auf Ansauglollektor
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube oben teilweise mit Absorptios-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1/mit Kabine



39 Rückspiegel	2
40 Länge von	4448
40 Länge bis	4699
41 Breite von	2230
41 Breite bis	2328
42 Höhe von	2939
42 Höhe bis	3617
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	806
43 Überhang hinten bis	1058
44 Abstand Achse 1-2 von	2485
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1790
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1790
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4017



52 Leergewicht bis	5640
53 Garantiegewicht von	10338
53 Garantiegewicht bis	10898
54 Achsgarantie v von	3400
54 Achsgarantie v bis	4200
54 Achsgarantie h von	6650
54 Achsgarantie h bis	7550
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	v/h= 405/70-20 145G/149B; 13.00x20
70 Reifen Felgen	v/h= 41x18LL-22.5; 14.00x22.5
Bemerkungen Z1	21/22) Notlösung: mech., Schraube an Gehäuse
Bemerkungen Z3	36) Notausstieg = Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z4	Anbringung der Abblendlichter vorne seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z6	36/51) a.W. mit Kabine; Masse, Gewichte und VTS-Ausrüstung bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z8	59) 2000-3500 kg
Bemerkungen Z10	75) garantierter Schalleistungspegel 101 dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	160 - Lampenschutzgitter muss bei der Strassenfahrt nicht entfernt werden
Bemerkungen Z23	400 - Auf öffentlicher Strasse Kippmulde hinten